

sns防护网 主动防护网现货

产品名称	sns防护网 主动防护网现货
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:sns 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

sns防护网+++2良心厂家+++ 建泰丝网制品有限公司，自2014年成立以来，厂里20多名员工致力于生产主动防护网、被动防护网，有丰富的生产经验，产品质量保证，以诚信文本，信赖可靠。厂家联系人辛经理，专业报价，24小时服务在线，期待您的来电咨询！

山体落石防护网哪家采购好是我们每个人都很关注的问题，当落石冲击拦石网时，其冲击力通过网的柔性得以首先消散并将剩余荷载从冲击点向系统周边逐级加载，传到锚固基础和稳定地层，且由锚杆及其基础承受的该终剩余荷载已达到很小的程度。由于加载途径由具有不同荷载消散能力的各种部件构成，为合理确定系统各部件的结构尺寸，确保各部件的柔性和承载能力相互匹配，使整个系统处于均衡的好状态，避免此强彼弱的不合理设计带来的材料浪费或局部过早破坏，对此，为避开难以弄清各加载途径内所分担的荷载大小这一技术难题。

sns防护网 扣压件厚度不小于2mm，并采取镀锌处置，镀锌层厚度不小于8 μ m。

钢丝绳网/原料钢丝绳应适宜GB/T8919的要求：其中钢丝绳的镀锌量应符合GB/T的表6中B类镀锌钢丝绳的要求，强度不小于1770MPa，断裂拉力不小于50KN(8mm钢丝绳)或不小于30KN(6mm钢丝绳)。

网块规格：成品网块规格一般是4m × 4m、4m × 2m、5m × 3m、5m × 4m、5m × 5m、5m × 6m，也可根据谋划要求调和网块尺寸。

规格：网孔规格：根据用处分手其菱形网孔边长普遍为0，100mm。网目边长误差小于于5mm。

编网时扣压件和搭接件用机械压接，外延不得有决裂和明显损伤交叉节点处用扣压件固定，接头处用搭接件压接，不得漏掉，钢绳显现搭接件长度至少为10mm网的形状平整，网绳不得有打结和明显扭曲。

sns防护网 安平县建泰丝网制品有限公司产品工程遍及全国各地：成都、重庆、云南昆明、贵州贵阳六盘水、陕西西安延安、西藏拉萨、甘肃兰州、新疆乌鲁木齐、湖北武汉、湖南长沙、广西南宁、福建福州、浙江杭州、内蒙古、山西晋中、湖北随州，吉林辽阳、广东广州深圳、广西桂林、台湾台州等地区，广泛应用于地质灾害治理、路基边坡防护、公路铁路隔离栅栏防护、交通安全防护等领域。