

# 关于WEEE指令垃圾桶标志的要求

产品名称	关于WEEE指令垃圾桶标志的要求
公司名称	深圳市亿博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）
联系电话	13530187509

## 产品详情

根据欧盟废旧电气电子回收指令2002/96/EC（WEEE），凡是于2005年8月13日以后投放欧盟市场的电子电气产品开始要求使用回收图标。现将欧盟有关设计、使用图标的要求简单介绍如下。

### 一，适用范围

该规定适用于电气电子设备，有关设计和使用图标的EN标准prEN50419将电气电子设备定义为如下产品：

指设计用于额定工作电压不超过1000V交流或1500V直流的、依靠电流或电磁场正常工作的设备，或产生、转换、测量这类电流和电磁场的设备。WEEE指令2002/96/EC中附录IA列出了这类设备。

该标准还定义了生产者，即：

指任何从事以下活动的人。定义的生产者还包括只是出售所用的技术，包括按照欧盟议会于1997年5月20日颁布的有关远程（电子）合同保护消费者指令97/7/EC指令以远程通信方式出售技术的：

- a. 以自己的品牌制造和销售电气电子产品设备；
- b. 销售由其他供应商制造的、但是标以自己商标的销售商；如果产品上出现的是生产者的商标，则该销售商不能被认定为生产者。
- c. 在专业领域进口或出口电气电子设备到各成员国。

### 二，图标的内容要求

为了标注出生产者和表明设备是于2005年8月13日之后投放市场的，产品上应该有以下内容和标识：

1. 生产者的唯一标识；它可以是品牌、商标、公司注册代码或其他类似的可以说明生产者的方式；无

论选择哪种方式，依据欧盟2002/96/EC（WEEE）第12条1款，该生产者应该在欧盟成员国有生产者注册的记载。

2. 2005年8月13日以后投放市场的产品应标有以下两种信息之一：

2.1 照EN28601的规定、以非代码文本方式或其它代码文本方式标注出制造/投放市场的日期。代码的设计应为处理设备可识别。

2.2 使用规定的辅助图标，即，交叉线和带轮子的垃圾桶，见下图，也见2002/96/EC（WEEE）第12条3款及附录IV。

注：本条款要求并不限制同时使用以上两种方式。

3. 图标应该位于明显处，应耐磨擦，清晰可辩。

### 三，图标的设计要求

第二条中第2款提到的辅助图标应由以下内容组成，高度为h、宽度为1.2a的实芯条，高度h与宽度的关系应为0.3a或1mm；实芯条应与交叉线和带轮子的垃圾桶图形联用；实芯条内不能有任何文字或信息。实芯条与交叉线和带轮子的垃圾桶图形的相互关系应符合上图规定。

注：交叉线和带轮子的垃圾桶图形尺寸及相互关系与IEC61429补充件11定义和规定的废旧电池回收图形相同。

设计上述图标图形时，由于生产过程的限制或变化引发的图形改变是允许的（例如线条粗细变化，圆角变化，线条的结合等），只要主观看上去该图形无明显变形即可。

### 四，图标的质要求

图标的质要求应符合具体产品标准中对铭牌的质要求，如果该产品没有标准或标准中没有规定图标的质要求时，以下要求应满足：

手持沾水的棉布擦图标15S和手持沾汽油的棉布擦图标15S，检查图标耐擦的符合性。本试验结束后，图标应仍是清晰可辩的，不能被很容易的揭去。如果使用标签铭牌，不应出现卷边现象。

注：用于耐摩擦试验的精制汽油的脂肪烃类己烷溶剂具有\*d大芳香烃含量的体积百分比应为0.1%，贝壳松脂丁醇（溶解溶液）值为29，初始沸点应大致为65，干涸点69左右，单位体积的质量约为0.7kg/L。

### 五，图标位置的选择

如果由于产品尺寸或产品功能特性等原因使得图标不能标在产品上，则：

- a) 将图标标在电源线（如果有的话）上的小旗子上；以及
- b) 标注在产品使用说明书和保修单上，如果提供的话。

如果以上都不适用，则应将图标标在包装箱上。无论使用本条款提到的哪种方式，图标都应符合第二，第三条的要求，适用的话还应符合第四条的规定。