

1.5mm双光面HDPE土工膜 阻隔型防水材料

产品名称	1.5mm双光面HDPE土工膜 阻隔型防水材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	13.50/平方
规格参数	断裂强度:40N 伸长率:700% 宽幅:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

双光面HDPE土工膜的说明：

材质:高密度聚乙烯

技术参数：膜厚和拉伸强度、断裂伸长率、抗穿刺强度、直角撕裂强力、炭黑含量、水蒸气渗透系数、氧化诱导时间等指标为主。

厚度：1.5mm

厚度偏差:光面土工膜的极限偏差应控制在 $\pm 10\%$ ，糙面土工膜的极限偏差应控制在 $\pm 15\%$ 。底部防渗应选用厚度大于1.5mm的土工膜，临时覆盖可选用厚度大于0.5mm的土工膜，终场覆盖可选用厚度大于1.0m的土工膜。

生产工艺：压延或吹塑

功能特点：防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能。可形成高强度防水层，抵抗压水能力强，并耐穿刺、耐咯破、耐撕裂、耐疲劳。

施工方法：土工膜搭接宽度10厘米，采用热熔焊接做法。

土工膜价格的构成:原材料聚乙烯价格，加工制作费用及运输施工费用。所以，土工膜的价格不是一成不变的，是跟随原材料的涨浮而波动的。

使用范围：垃圾填埋场，人工湖，蓄水池，沉淀池，河道，水产养殖等。

