

## 700g两布一膜 复合型防渗土工材料

产品名称	700g两布一膜 复合型防渗土工材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.60/平方
规格参数	断裂强度:12.5KN 伸长率:63% 宽幅:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

### 产品详情

两布一膜、英文Two cloth one film是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料。成品为布膜复合状，膜厚度0.2-1.50毫米，复合布的单位重量为100-400克，幅宽为1-6米，长度为50-100米。两布一膜的颜色分白色、黑色等，主要用于土木工程的防渗处理。

两布一膜生产工艺：一种是烘箱热压复合型工艺，在薄膜的一侧或两侧经过烘箱远红外加热，把土工布和土工膜经导辊压到一起形成。另一种是淋膜流延复合工艺，在两层土工布的中间将流延薄膜均匀涂层而复合在一起。

两布一膜的检测项目：两布一膜产品检测依据标准GB/T17642-2008要求，其检测指标是以膜厚和拉伸强度、断裂伸长率、CBR顶破强度、直角撕裂强力、渗透系数、剥离强度、耐静水压等指标为主。

两布一膜的特点：土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化作用，同时具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，防渗性能好等。