

佛山市简易星瓦棚搭建公司

产品名称	佛山市简易星瓦棚搭建公司
公司名称	佛山市华粤钢结构有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:宝钢 钢型号:Q345 设计:REVIT设计
公司地址	佛山市南海区平洲石洛沙工业区110号
联系电话	13288252676

产品详情

佛山市华粤钢结构有限公司

主要经营钢架材料、装饰工程、建筑工程咨询、钢构生产安装、简易棚，钢结构雨棚，钢结构平台，钢结构厂房，钢结构工程承包。单位注册资金未知。我司主要供应：钢架材料、装饰工程、建筑工程咨询、钢构生产安装、工程承包等，如果您对我公司的产品有兴趣，请在线留言或者来电咨询。

佛山搭棚，搭铁棚，佛山市钢结构公司，厂房平台搭建施工队伍，佛山市搭棚钢结构施工队伍公司，中山市搭棚，佛山市钢结构公司，中山市厂房拆瓦换瓦，简易厂房制作施工队伍

办公室、劳动室设置在丙类厂房内时，应采取耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其余部位分隔，并应至少设置1个独立的平安出口。如隔墙上需开设互相连通的门时，应采取乙级防火门。

3.3.6 厂房内设置两头仓库时，应契合下列规则：

- 1 甲、乙类两头仓库应靠外墙安排，其储量不宜超越1昼夜的须要量；
- 2 甲、乙、丙类两头仓库应采取防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其余部位分隔；
- 3 丁、戊类两头仓库应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其余部位分隔；
- 4 仓库的耐火等级和面积应契合本标准第3.3.2条和第3.3.3条的规则。

3.3.7 厂房内的丙类液体两头储罐应设置在独自房间内，其容量不应大于5m³。设置两头储罐的房间，应采取耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其余部位分隔，房间门应采取甲级防火门。

3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的风险区

域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采取无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应契合现行国度标准《爆炸风险环境电力安装设计标准》GB 50058等标准的规则。

乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采取甲级防火窗。

3.3.9 员工宿舍严禁设置在仓库内。

办公室、劳动室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。

办公室、劳动室设置在丙、丁类仓库内时，应采取耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其余部位分隔，并应设置独立的平安出口。隔墙上需开设互相连通的门时，应采取乙级防火门。

3.3.10 物流修建的防火设计应契合下列规则：

1 当修建功用以分拣、加工等作业为主时，应按本标准有关厂房的规则肯定，其中仓储局部应按两头仓库肯定。

2 当修建功用以仓储为主或修建难以辨别重要功用时，应按本标准有关仓库的规则肯定，但当分拣等作业区采取防火墙与贮存区完整分隔时，作业区和贮存区的防火请求可分手按本标准有关厂房和仓库的规则肯定。其中，当分拣等作业区采取防火墙与贮存区完整分隔且契合下列条件时，除主动化掌握的丙类高架仓库外，贮存区的防火分区最大许可修建面积和贮存区局部修建的最大许可占空中积，可按本标准表3.3.2(不含注)的规则增添3.0倍：

1) 贮存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其余纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且修建的耐火等级不低于一级；

2) 贮存丁、戊类物品且修建的耐火等级不低于二级；

3) 修建内整个设置主动水灭火体系和火灾主动报警体系。