

RGPT-3005-V1215-PU-01-型号home|BPLUS一级代理

产品名称	RGPT-3005-V1215-PU-01-型号home BPLUS一级代理
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:B&PLUS 型号:RGPT-3005 产地:日本原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

RGPT-3005-V1215-PU-01.BPLUS一级代

理， b&plus感应器.B-PLUS现货交易， B

RGPT-3005-V1215-PU-01||BPLUS代理商, RGPT-3005-V1215-PU-01,BPLUS一级代理, b&plus感应器,B-PLUS现货交易, BPLUS代理商TOP > 产品简介 > 远程控制系统软件 > 远程控制感应器系统软件 > 传送模块/ 8点传送/间距2...5毫米

直流电3线规格型号/ M30传送模块/ 8点传送/间距2...5mm供电系统工作电压: 12V供电系统电流量: 150mA数据信号种类: 电源开关数据信号(开/关)说明书免费下载必须会员注册才可以免费下载下列数据信息。假如您都还没申请注册, 请申请注册。 客户手册客户手册 CAD文档

产品型号

型号规格NPN

RGPT-3005-V1215-PU-01

RGPE-3005-V1215N-PU-02

型号规格PNP

RGPE-3005-V1215P-PU-02

驱动器工作电压

12V ± 1.9V直流电

电源电压

24V DC ± 10% (包含谐波失真)

工作电压

150mA

现阶段的消费

400MA

键入数据信号等级

8分

输出数据信号等级

8点1点(在地区内)

传送间距

PLUS代理商RGPT-3005-V1215-PU-01

2 ... 5mm

负荷电流量

五十米A/ 1輸出

允许轴误差

± 3mm

回应频率

60HZ

工作电压

LED显示器

地区内显示信息

工作中工作温度

0.. 50

0 ... 50

安全防护构造

IP67

联接电缆线

PUR / 7.7,2x0.5毫米² 9x0.18mm²

PUR / 7.7 , 2x0.5立方毫米 9x0.18立方毫米

实例原材料

紫铜电镀镍

散射面原材料

涤纶12

净重

行为主体150g 电缆线75gx1米

外壳180g 电缆线75gx1m

能用感应器

直流电12V

联接的感应器的总电流量耗费

150mA

剩下工作电压

3.9V

安装标准

实体模型

一种 乙 C

RGPT-3005 -V1215-PU -__

30mm 20mm 200mm

RGPE-3005 -V1215-PU -__

电源电压直流电12V联接的感应器的总电流量耗费 150mA剩下工作电压 3.9V负荷电流量---