

风动矿用潜水泵 0.55 (Mpa)

产品名称	风动矿用潜水泵 0.55 (Mpa)
公司名称	洛阳乾晨机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 压力:0.55 (Mpa) 材质:铸铁
公司地址	中国 河南 洛阳市西工区 洛阳市西工区唐宫西路36号唐宫大厦512室
联系电话	086 0379 63203379 13937961082

产品详情

是否提供加工定制	否	压力	0.55 (Mpa)
材质	铸铁	泵轴位置	立式
叶轮吸入方式	单吸式	驱动方式	电动
原理	离心泵	品牌	风动泵
型号	FQW8-35/W	适用范围	矿用
流量	8 (m3/h)	扬程	35 (m)
叶轮结构	封闭式	叶轮数目	1
产地	上海	工作压力	0.55Mpa

fwb8-35/w型风动涡轮潜水泵是一种安全、高效、节能、低噪、使用寿命长，维修特方便的新颖排水机具，主要适用于开拓、掘井巷道、竖井及化工、油轮等各种易燃易爆恶劣工况现场，有压缩空气动力的施工排水作业。

该泵是一种以压缩空气为介质，通过喷管进入涡轮旋转做功，泵轴随之高速回转带动泵叶轮排水。

结构特点：动力部分是根据汽轮机冲击叶轮原理，具有优良的空气动力特性，气动效率高。环形一体涡轮栅选用优质铝合金，硬模浇铸并经热处理再机加工而成。无须象气动马达那样需加油润滑及更换叶片，经济利用值高。

泵轴上下由两只封闭轴承支承。结构简单，平稳性能优良，能确保在额定范围内的高转速运行。泵体轴封部分二只丁型骨架橡胶密封圈，利用水气压使封圈内涨，增加密封效果。涡轮下端有聚氨酯防尘圈，保证了轴承部分的清洁。排气部分采用有孔网板压制而成，中置微孔泡沫材料，消音效果显著，大力改善了井下降噪的工况条件。动力部分与泵体采用分体式结构，便于更换泵体和水轮及密封装置。

型号	额定流量m3/h	额定扬程m	额定风雅 (mpa)	额定耗气量m3/h	最大流量m3/h	关断扬程m	最大颗粒m	出水口径mm	进气口径m	噪音db(a)	重量kg	原型号
fqw8-35/w	8	35	0.55	270	21	40	6	38	25	<60	30	fwb35-20fw

