耐磨矿用多级泵 1.02（Mpa）

产品名称	耐磨矿用多级泵 1.02（Mpa）
公司名称	洛阳乾晨机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 压力:1.02（Mpa） 材质:铸铁
公司地址	中国 河南 洛阳市西工区 洛阳市西工区唐宫西路36号唐宫大厦512室
联系电话	086 0379 63203379 13937961082

产品详情

是否提供加工定制	否	压力	1.02（Mpa）
材质	铸铁	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	驱动方式	电动
原理	离心泵	品牌	运城盐湖
型号	D25-30	适用范围	工程泵
流量	15（m3/h）	扬程	102（m）
叶轮数目	4	产地	运城
工作压力	1.02Mpa		

一d、dg型多级泵主要用途

d 、 dg 型泵是卧式单吸多级节段式离心泵。供输送清水（含杂质量小于 1% ，颗粒度小于 0。1mm ）或物理化学性质类似于水的其它液体。 d 型泵输送介质温度小于 80°C ，适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性，泵采用不同的材质。 dg 型泵输送介质温度小于 105°C ，适用于各种锅炉给水。

二d、dg型多级离心泵结构说明 d 、 dg 型泵主要由定子、转子、轴承和轴封四大部分组成： 定子部分 主要由吸入段、中段、吐出段和导叶等组成，有拉紧螺栓将各段夹紧，构成工作室。 d 型泵一般水平吸入，垂直向上吐出；用于是油田注水时，泵进出口均垂直向上。 dg 型泵出、入口均垂直向上。 转子部分 主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴向力由平衡盘平衡。 轴承 主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成，轴承用油脂或稀油润滑。 轴封

采用软填料密封，主要由进水段和尾盖上的密封函体、填料、挡水圈等组成。 d 型泵水封水来源于泵内的压力水。 dg 型泵水封水来源于外部供水。 传动泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机端看泵，泵为顺时针方向旋转。

三d、dg型多级离心泵性能参数

泵型号	转速（r/min）	流量		扬程（m）	效率(%)	功率（kw）		必需汽蚀余量（m）
		m3/h	l/s			轴功率	电机功率	
d dg 6-25×3	2950	3.75	1.04	76.5	33	2.37	5.5	2.0
		6.3	1.75	75	45	2.86		2.0
		7.5	2.08	73.5	47	3.19		2.5
d dg 6-25×4	2950	3.75	1.04	102	33	3.16	7.5	2.0
		6.3	1.75	100	45	3.81		2.0
		7.5	2.08	98	47	4.26		2.5
d dg 6-25×5	2950	3.75	1.04	127.5	33	3.95	7.5	2.0
		6.3	1.75	125	45	4.77		2.0
		7.5	2.08	122.5	47	5.32		2.5
d dg 6-25×6	2950	3.75	1.04	153	33	4.73	11	2.0
		6.3	1.75	150	45	5.72		2.0
		7.5	2.08	147	47	6.39		2.5
d dg 6-25×7	2950	3.75	1.04	178.5	33	5.52	11	2.0
		6.3	1.75	175	45	6.67		2.0
		7.5	2.08	171.5	47	7.45		2.5
d dg 6-25×8	2950	3.75	1.04	204	33	6.31	15	2.0
		6.3	1.75	200	45	7.63		2.0
		7.5	2.08	196	47	8.58		2.5
d dg 6-25×9	2950	3.75	1.04	229.5	33	7.10	15	2.0
		6.3	1.75	225	45	8.52		2.0
		7.5	2.08	220.5	47	9058		2.5
d dg 6-25×10	2950	3.75	1.04	255	33	7.89	18.5	2.0
		6.3	1.75	250	45	9.53		2.0
		7.5	2.08	245	47	10.63		2.5
d dg 6-25×11	2950	3.75	1.04	280.5	33	8.68	18.5	2.0
		6.3	1.75	275	45	10.5		2.0
		7.5	2.08	269.5	47	11.71		2.5
d dg 6-25×12	2950	3.75	1.04	306	33	9.47	18.5	2.0
		6.3	1.75	300	45	11.44		2.0
		7.5	2.08	294	47	12.78		2.5
d dg 12-25×3	2950	7.5	2.08	84.6	44	3.93	7.5	2.0
		12.5	3.47	75	54	4.73		2.0
		15.0	4.17	69	53	5.37		2.5
d dg 12-25×4	2950	7.5	2.08	112.8	44	5.24	11	2.0
		12.5	3.47	100	54	6.30		2.0
		15.0	4.17	92	53	7.09		2.5
d dg 12-25×5	2950	7.5	2.08	141	44	6.55	11	2.0
		12.5	3.47	125	54	7.88		2.0
		15.0	4.17	115	53	8.86		2.5

d dg 12-25×6	2950	7.5	2.08	169.2	44	7.85	15	2.0
		12.5	3.47	150	54	9.46		2.0
		15.0	4.17	138	53	10.64		2.5
d dg 12-25×7	2950	7.5	2.08	197.4	44	9.16	15	2.0
		12.5	3.47	175	54	11.0		2.0
		15.0	4.17	161	53	12.41		2.5
d dg 12-25×8	2950	7.5	2.08	225.6	44	10.47	18.5	2.0
		12.5	3.47	200	54	12.51		2.0
		15.0	4.17	184	53	14.18		2.5
d dg 12-25×9	2950	7.5	2.08	253.8	44	11.78	18.5	2.0
		12.5	3.47	225	54	14.18		2.0
		15.0	4.17	207	53	15.95		2.5
d dg 12-25×10	2950	7.5	2.08	282	44	13.09	22	2.0
		12.5	3.47	250	54	15.76		2.0
		15.0	4.17	230	53	17.73		2.5
d dg 12-25×11	2950	7.5	2.08	310.2	44	14.4	22	2.0
		12.5	3.47	275	54	17.34		2.0
		15.0	4.17	253	53	19.5		2.5
d dg 12-25×12	2950	7.5	2.08	338.4	44	15.7	30	2.0
		12.5	3.47	300	54	18.9		2.0
		15.0	4.17	276	53	27.3		2.5
d dg 25-30×3	2950	15	4.17	102	50	8.33	15	2.2
		25	6.94	90	62	9.88		2.2
		30	8.33	82.6	63	10.7		2.6
d dg 25-30×4	2950	15	4.17	136	50	11.11	18.5	2.2
		25	6.94	120	62	13.1		2.2
		30	8.33	110	63	14.26		2.6
d dg 25-30×5	2950	15	4.17	170	50	13.89	22	2.2
		25	6.94	150	62	16.47		2.2
		30	8.33	137.5	63	17.83		2.6