计量泵 上海J（M）

产品名称	计量泵 上海J（M）
公司名称	洛阳乾晨机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:上海 型号:J（M）
公司地址	中国 河南 洛阳市西工区 洛阳市西工区唐宫西路36号唐宫大厦512室
联系电话	086 0379 63203379 13937961082

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	上海
型号	J（M）	原理	柱塞泵
材质	铸铝	泵轴位置	卧式
驱动方式	电动	性能	卫生
叶轮数目	单级	叶轮结构	敞开式叶轮
叶轮吸入方式	单吸式	额定流量	12（l/h）
最大出口压力	6（Mpa）	轴功率	4（w）
重量	30		

计量范围：0-2300l/h压力承受范围：0-30mpa驱动方式：电机驱动控制方式：手动、自动控制配置方式：泵头保温、冷却、电机可配防爆

1、综合了机械隔膜式与柱塞式计量泵的双重优点。2、噪音小，经久耐用。3、吐出压力最高一款系列可达500kg。4、定量输出，在泵运行或停止时也可任意调节流量，计量精确度到正负百分之一。5、通过液压及n型曲轴机构来传递动力，性能平稳。

型号(mode)	流量(l/h)	压力(mpa)	行程(mm)	泵速(min-1)	功率(kw)	进口口径(mm)	重量(kg)
tyd 9.5/30	9.5	30	40	100	4.0	8	180
tyd 9.5/22	9.5	22			3.0		
tyd 15/30	15	30			4.0		
tyd 15/20	15	20			3.0	10	
tyd 24/32	24	32			4.0		
tyd 24/12.5	24	12.5			3.0		
tyd 50/16	50	16			4.0		
tyd 50/6.3	50	6.3			3.0		
tyd 80/10	80	10			4.0		
tyd 80/4	80	4			3.0		
tyd 100/8	100	8			4.0		
tyd 100/3.2	100	3.2			3.0	12	
tyd 160/5	160	5			4.0		
tyd 160/2	160	2			3.0		
tyd 250/3.2	250	3.2			4.0		
tyd 250/1.3	250	1.3			3.0		
tyd 400/3	400	3			4.0		
tyd 400/0.8	400	0.8			3.0		
tyd 630/2.6	630	2.6			4.0		
tyd 630/1.0	630	1.0			3.0		
tyd 800/3.0	800	3.0			4.0	17	
tyd 1000/2.5	1000	2.5			3.0		
tyd 1200/2.0	1200	2.0			4.0		
tyd 1600/1.6	1600	1.6			3.0		
tyd 2000/1.0	2000	1.0			4.0		
tyd 2300/0.5	2300	0.5			3.0		

构造及过滤端材质：

名称	材质	名称	材质
1 泵头	sus316	4 阀垫片	ptfe
2 阀球	hc276	5 密封圈	ptfe
3 阀座	sus316	6 柱塞	硬铬镀层不锈钢