

# 单级单吸离心泵 上海 铸铁

产品名称	单级单吸离心泵 上海 铸铁
公司名称	洛阳乾晨机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海 型号:IS80-65-160 材质:铸铁
公司地址	中国 河南 洛阳市西工区 洛阳市西工区唐宫西路36号唐宫大厦512室
联系电话	086 0379 63203379 13937961082

## 产品详情

品牌	上海	型号	IS80-65-160
材质	铸铁	性能	卫生
用途	增压泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	50 ( m3/h )	叶轮数目	6
扬程	32 ( m )	汽蚀余量	7 ( m )
轴功率	5.5 ( kW )	吸入口径	80 ( mm )
排出口径	65 ( mm )		

### is单级单吸离心泵的性能范围

转速：2800r/min或1450r/min吸入口直径：50～200mm流量：6.3～400m<sup>3</sup>/h扬程：5～125m，密封方式：填料密封、机械密封。材质：铸铁。

### is单级单吸离心泵的产品特点

1、is型根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计的，主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。2、is型的泵体和泵盖部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便，检修时不动泵体，吸入管路，排出管路和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部分进行检修。3、泵的壳体（即泵体和泵盖）构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分，滚动轴承受泵的径向力和轴向力。4、为了平衡泵的轴向力，大多数泵的叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔，由于有些泵轴向力不大，叶轮背面未设密封环和平衡孔。5、泵的轴向密封环是由填料压盖，填料环和填料等组成，以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡，则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通，如叶轮入口处液体处于真空状态，则很容易沿着轴套表面进气，故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔，将泵室内压力

水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔，由于叶轮背面液体压力大于大气压，因而不存在漏气问题，故可不装填料环。6、为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有O型密封圈，以防止沿着配合表面进气或漏水。7、泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的，泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向旋转。

IS单级单吸离心泵的型号意义

例如：IS80-65-160AIS-单级单吸清水离心泵80-吸入口直径（mm）65-排出口直径（mm）160-叶轮名义直径（mm）A-叶轮切割标记