

山体防护网价格 sns主动防护网

产品名称	山体防护网价格 sns主动防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	18.50/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

山体防护网价格+++2良心厂家+++ 边坡防护网属于柔性防护网体系，当有落石冲击，能有效的包裹住运动的落石，起到防护边坡的作用，安装边坡防护网需要专业的工人，建泰丝网有十几年安装生产经验，安装让您省心，厂家直接发货，省去中间商的费用，联系人辛经理，期待您的来电咨询！

山体滑坡防护网的网型较多，主要是根据不同的坡面结构合安装形式以及复杂地形研发的产品，钢丝绳网、格栅网、钛克网、绞索网、缠绕型环形网在山体滑坡防护网中都有使用：1、我们见到的常规普通型，也就用力较大的外网为钢丝绳网，用钢丝绳编制并在交叉结点处用专用“十”字卡扣固定的成品网，为防护网的主要特征构件之一。2、锚杆和支撑绳，锚杆我们称之为双16柔性锚杆，当然也有钢筋加工的刚性锚杆，适合土质边坡的自进式中空锚杆，缝合绳是配置16#、12#钢丝绳。3、缝合绳是采用与钢丝绳网直径相同的钢丝绳对外网和支撑绳进行连接的，是保证防护效果的重要配件。4、各种部件，必须经过热镀锌处理，保证使用寿命。卡扣：是一种实现两根钢丝绳交叉节点紧固的特殊扣件，其对钢丝绳施加一定的载荷，避免节点处钢丝绳发生错动和分离。

山体防护网价格 边坡防护网的配件是什么

1. 工字钢柱：采用普通工字钢制作。它的高度与系统的高度相同。工字梁的类型根据下表中钢柱的高度选择。
2. 锚栓：选用直径16 mm的双股钢丝绳螺栓。其长度一般根据下表的系统高度确定，或根据地层条件根据表中螺栓的拔出力要求确定。

3. 地脚螺栓：每个底座应选用4个由螺纹钢筋制成的MP28*1000/M27*100标准地脚螺栓。
4. 底座和连接器：选用标准化GS-7001底座和GS-7005连接器。
5. 螺栓沿孔径的设计拔出力不小于80kN，其余螺栓的设计拔出力不小于50kN，锚固长度应根据计算确定，且不小于2m，钢筋直径应大于12mm，双股钢丝绳锚直径应大于12mm。或盘条直径应大于钢丝绳直径的2倍且大于10毫米。
6. 锚拉系统

山体防护网价格 安平建泰丝网经过多年的研究创新，产品不断推陈出新，坚持技术创新、科学管理、诚信经营，注重引进先进的生产技术设备，推行标准化生产，从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节严格把关，确保了产品质量，赢得了客户的信赖。