

东莞劳保用品防护性能等级测试

产品名称	东莞劳保用品防护性能等级测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

护体类劳保用品检测种类：特制单胶雨衣服、普通单胶雨衣服、夹胶雨服、高级休闲透气雨服、反光PVC防雨服、迷彩服PVC、单胶自行车雨披、PVC雨披、单胶雨上衣、双胶下水裤、耐酸碱服、阻燃服、防尘服、防静电服等

医用防护口罩检测：检测标准为用口罩GB19083-2010用防护口罩技术要求;检测项目有密闭性、颗粒过滤效率，过滤颗粒类型，细菌过滤效率，透性，表面抗湿，阻燃性，气阻力，不应有呼阀等

消毒技术规范（卫生部2002年版）：GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3921-2008 纺织品色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法 GB/T 4856 针棉织品包装 GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 GB/T 5453 纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5713 纺织品色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 7573 纺织品 水萃取液pH值的测定 GB 9994 纺织材料公定回潮率 GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T 18886 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

防油烟口罩，主要防油烟、油雾，同时可防粉尘、烟、雾、微生物等。分为KP100，KP95和KP90等级。其中KP100等级可以有效预防超微粉尘率99.97%以上。

医用防护帽的性能检测项目主要有：抗合成血液穿透性能分成了6个等级，分别为6级 20kPa、5级 14kPa、4级 7kPa、3级 3.5kPa、2级 1.75kPa、1级 0kPa、按照要求防护帽主体材料和接缝处不应低于2级。其他类似护目片的透光率要求 90%、雾度 4%。微生物指标主要检测大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数、细菌菌落总数。

YY/T 1642-2019规定的医用防护帽，只是针对阻止感染性污染物的一次性医用防护帽，这类医用防护帽主要用于疾控工作人员、医务人员、防疫工作人员等的防护工作。类似医用防辐射帽、一次性手术帽、普通一次性医用帽都不适用该项标准。而多次使用的医用防护帽可参考该标准来进行检测。