

全自动5KW三相静音柴油发电机

产品名称	全自动5KW三相静音柴油发电机
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

全自动5KW三相静音柴油发电机发电机组应安放在平稳安全的场所，露天存放使用应有防雨措施。发电使用时应有专人值守操作。一、柴油机的操作规程

- 1、起动前应检查柴油机的冷却水、燃油、机油。检查油底壳和喷油泵内机油面，冷却水是否到达上水室顶面，各部位均不应有渗漏现象。
- 2、起动后应随时注意机油压力，机油压力未上升时禁止柴油机加速，当机油温度高于450C、水温高于550C时可逐渐进入全负荷运转。
- 3、冬季使用时要注意冷却水的冻结，停机后应拧开机体、水泵、机油冷却器和散热器上的放水阀，将冷却水排尽。

二、发电机的操作规程

- 1、使用前应检查发电机的各部位，控制箱之间连线是否受潮、松动、电流、电压表及调压表是否有损坏现象，若有应及时更换。
- 2、当柴油机起动运转时，检查联轴节、发电机工作声音是否正常。
- 3、当柴油机进入全负荷运转时，检查输出电压、电流和频率，并进行调整，使之达到工作要求。
- 4、外接用电器操作时，要注意三相平衡。严禁超负荷使用。
- 5、发电机应随时检查，发电机和输出控制箱及各电器元件的工作状态。

5KW静音柴油发电机 技术参数

产品型号	YT6800T3-ATS
频率	50HZ
额定功率	5KW
最大输出功率	5.5KW
直流输出	12V
额定电压	230V/400V
起动方式	电启动/全自动
相数	单/三相
发动机型号	LD186FA
排量	0.418
燃油容积	16L
耗油量约	169g
机油容积	1.65

结构形式	静音手推车式
外形尺寸(MM)	935*560*850
净重/毛重(KG)	169kg
冷却方式	强制风冷
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年 终身维护

静音箱安全装置漏电保护装置：标准装备了高度安全的NFB（非保险丝式）漏电保护装置，当感知到发电机侧或负载侧漏电时会瞬时动作切断电路并报警，该装置同时具备过载保护功能。高温保护：高温处均有高温标志以及高温报警装置，并通过人机界面操作实现机组运转，避免了人与机组直接接触而带来的伤害。自动报警系统：装备有监测系统和紧急停机装置，报警采用灯光报警和声音报警，耐用可靠。装备有引擎紧急停机时断流回路，彻底排除了再启动时可能发生的触电危险。

机组结构：柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。

柴油机与发电机通过弹性联轴器连接，通过减震器安装在公共地盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上，能够实现机组电参量的

监测、柴油参数测量、机组控制、参

数调整以及报警保护等功能。

友情提示1.如阁下对小型柴油发电机价格和使用方法等有需求时，我们的人员将为阁下找到解决小型发电机问题的方法。2.我们将根据阁下与我们签订的合同提供小型柴油发电机保修及小型汽油发电机终身售后维修服务，提供后期技术支持。3.我们将对小型柴油发电机提供免费送检，阁下在签收快递前请详细核查小型柴油发电机资料信息。4.我们在全中国各个省的省会城市设有特约维修点。5.阁下有任何产品问题请致电24小时热线。公司主要产品有：大型柴油发电机组，康明斯柴油发电机组，沃尔沃发电机组，小型风冷柴油发电机组，小型汽油发电机组，柴油（汽油）水泵机组，发电电焊机组等，其中大型水冷发电机组有普通型，低噪音型和移动电站型。发电机组可实现以下功能：四保护功能，自启动功能，远程监控功能，自投自切功能。产品广泛用于工矿企业，野外作业，消防，大楼，公路，铁路，和桥梁施工等动力电源和备用电源。我公司的风冷发电机组动力采用科勒、百力通、隆巴蒂尼、本田、雅马哈等进口发动机，发电机为无刷或有刷发电机，机组-大额定功率可达30KW，在国内居于行业-先地位，8-30KW风冷发电机组为本公司-势产品。