

被动边坡防护网价格 安装柔性防护网

产品名称	被动边坡防护网价格 安装柔性防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

被动边坡防护网价格+++2优质原材料+++ 被动边坡防护网是有立柱的边坡防护网，被动防护网的柱高从2米到7米都可以定做，建泰丝网专业生产被动防护网，有菱形网孔的，也要环形被动防护网，有十几支安装团队，全国范围施工，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！

绞索网根底施工：该项工作首要是为了确保锚杆的锚固才能，因而，对自身为基岩或坚固岩土的方向，就具体化为锚杆孔的钻凿，而对不能直接成孔的松懈岩土体方位，则也许包括基坑开挖、砼根底浇筑。按规划深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比规划锚杆长度长5cm以上，孔径不小于 42；当受凿岩设备约束时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内，形字型锚杆，两股钢绳间夹角为 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，以到达相同的锚固效果。绞索网锚杆装置：对直接成孔的锚杆方位，锚杆选用灌注沙浆方法装置，对选用砼根底的当地，锚杆一般在浇筑根底砼的一起直接埋设。绞索网注浆并插入锚杆（锚杆显露环套顶端不能高出地表，且环套段不能注浆，以确保支持绳张拉后尽也许紧贴地表），选用不底于M20水泥砂浆，孔内应确保浆液丰满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。

被动边坡防护网价格主动护坡网的垂直、水平支撑索装置采用 16高强度镀锌钢丝绳。安装前，钢丝绳锚浆完全固化，在停止安装前达到适当的锚固力。螺栓：原料应选择cD16钢丝绳股的形式，和螺栓直径和锚固长度的螺栓，螺栓的抗隆起不小于80 kn,其余锚的设计电阻不小于50 kn.锚杆和锚杆的直径不应小于2M的直径。杆螺栓，大杆体直径应为12mm.双股钢丝绳锚杆L直径为干钢丝绳2倍直径以上。

被动边坡防护网价格 安平建泰丝网专业生产SNS柔性边坡防护网，被动边坡防护网，主动边坡防护网，多年生产经验，各种规格型号齐全，质量过硬，有严格的保证期，负责生产销售安装一条龙服务，期待与新老客户建立长期的互惠互利的合作关系，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！