

厂价传送机，质量有保证 链板输送机

产品名称	厂价传送机，质量有保证 链板输送机
公司名称	上海川智机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:链板输送机 型号:ZB3000-400/3-T 输送能力:0.6 (t/h)
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层A4028室
联系电话	13816683158 13816650067

产品详情

类型	链板输送机	型号	ZB3000-400/3-T
输送能力	0.6 (t/h)	功率	1.5 (KW)
输送距离	2.5~6 (m)	重量	450 (kg)
适用领域	铝镁合金压铸		

链板运行速度可调节 产品冷却温度小于60摄氏度

传送机又称输送机，适用于颗粒或粉状物料的水平输送，倾斜输送，垂直输送等形式。输送距离根据机型不同而不同，一般从2米到70米。输送原理：旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送。使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。结构特点：螺旋输送机旋转轴上焊有螺旋叶片，叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力，在机长较长时，应加中间吊挂轴承。双螺旋输送机就是有两根分别焊有旋转叶片的旋转轴的螺旋输送机。说白了，就是把两个螺旋输送机有机的结合在一起，组成一台螺旋输送机。螺旋输送机旋转轴的旋向，决定了物料的输送方向，但一般螺旋输送机在设计时都是按照单项输送来设计旋转叶片的。当反向输送时，会大大降低输送机的使用寿命