

开窗器控制箱，开窗机控制箱，消防排烟控制箱

产品名称	开窗器控制箱，开窗机控制箱，消防排烟控制箱
公司名称	上海锴蔻电子科技有限公司
价格	880.00/套
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇平林路585号
联系电话	021-37580361 13585742558

产品详情

kk-ld消防联动智能开窗控制箱采用了smt微数字处理技术microchip电子芯片，极大提高产品的质量与稳定性。性能高灵敏度的操作系统实现建筑智能化产品，开窗设备的集中控制。

功能特点：

使用电源：ac220v ± 10%/50hz

备用电源：dc24v/60ah

静态功耗：13w

环境温度：-10 ~ +65

相对湿度：95% (40 ± 2)

输出控制能力：五路互锁输出dc24v/60a,每组电流自动配对

输出控制方式：

消防中心信号控制优先输出控制。

手动按键（开/停/关）/紧急按钮

多路探测信号，可以检测风感，雨感，温感以及智能楼宇控制

自动定时开/关。（可选）

无线遥控开/关。（可选）

电脑控制（总线技术）。（可选）

输出特性：输出电路短路保护，过载保护

1、风雨感功能：如果主控制箱接有风雨感应器，当有降雨或有强风时风雨感会发出信号，主控制箱接收此信号后，会自动关闭所有窗户。此时通风开关无效。信号解除后10~15分钟后通风开关功能恢复。

2、紧急开窗功能：

如果控制箱接有紧急按钮或与消防联动，当有火警发出或按动紧急按钮，控制箱会自动开窗，此时通风开关、风雨感和其它智能控制器无效，直至警报解除。

3、其它智能控制功能：

如果控制箱接有温感器，时间控制器，当达到控制器设定值时控制箱会自动开窗或关窗。

.fal-pt45s-5z总集分控箱可分为5个区，每个区可单独控制，又可总体控制，实现总分控功能

4、后备电源：控制箱内有蓄电池，当外接电源断电时控制箱可由电池来供电，可保证主控制箱在72小时内正常工作，保证了消防排烟窗系统的可靠性。