

pvc塑料漆 塑料漆 嘉兴莱工业漆供应商

产品名称	pvc塑料漆 塑料漆 嘉兴莱工业漆供应商
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

产品详情

油漆使用时有哪些常见的问题

1.油漆剥落

一般来说油漆出现剥落的原因有很多，当装饰物的表面过于光滑以及油漆的质量不达标都会导致油漆出现剥落，对于小面积的油漆剥落我们可使用细纱纸打磨，然后抹上腻子，刷上底漆，再重新上漆，对于大面积的脱落需要把漆全部剥去，重新涂刷。

2.油漆出现气泡

油漆在施工前如表面干燥的太快，残留在油漆中的气泡、固化剂与水反应产物二氧化碳等来不及跑走，uv漆喷塑料，从而会导致气泡的出现，所以说在施工时应注意环境的温度，在涂刷油漆时一次性厚涂，会导致层间间隔时间不够，pvc塑料漆，从而易出现气泡及。

水性工业漆的基本知识你了解多少

水性工业漆的应用范围极为普遍，桥梁、钢构、船舶、机电、钢材等可随处见到其身影。因其节能、环保，不会对人体及环境造成伤害和污染，因而深受用户欢迎，是未来涂装行业发展的方向，也是油性漆的替代产品。

水性：以水为稀释剂，使用过程中不添加其他溶剂。外在表现为气味小，不燃不爆。

工业漆：采用特定的施工手段，可达到一致的外观效果和性能的涂料。对于防腐蚀及机械性能，有着明确要求或实验要求。

适应工厂化的涂装

用于散热器内壁的水性漆，能够和散热器外壁的粉末涂料一起进入烘箱烘烤，一道工序就可完成内外涂层的干燥。

有着明确的防腐需求

主要包括耐盐雾、耐油、耐水、耐热水等性能指标。

有着成熟的涂装体系

从底材的处理方式，底漆、中间漆、面漆的选型及配套，塑料漆，涂层的厚度等，在涂装设计时有明确要求。

水性工业漆施工时需要注意的几点一定要牢记：

- 1、喷涂工具、搅拌容器、搅拌工具等要求：不要与油漆的工具混用，喷涂油漆的喷枪要求用稀料清洗2遍，洗洁精水清洗2遍，清水清洗2遍后方能喷涂水漆；
- 2、水漆喷涂对底材要求：底材处理与喷涂油漆要求一致，抛丸处理sa2.5级，塑料弹性漆，无灰尘、无油污，如底材有油污需将油污处理干净；在原有漆面喷涂需要拉毛处理；
- 3、温度、湿度要求：湿度大于75%时，温度低于5℃时不适合喷涂水漆；
- 4、厚度要求：单遍喷涂不宜过厚（标准20-35um），以免干燥慢或开裂；
- 5、施工粘度：粘度(涂4杯)35-40秒为宜，一般加水不超过20%，粘度过低容易流挂，粘度过高影响光泽并容易开裂；银粉漆粘度不得高于15秒，以免影响银粉白度。

加水搅拌后需静置3-5分钟后进行喷涂；

- 6、双组分水漆注意：AB组分充分搅拌，静置30分钟后添加10-15%的清水搅拌均匀，过滤后喷涂；AB组混合后2小时内用完；双组分底漆和面漆喷涂间隔时间不得低于2小时；同一类型的产品表干后才能喷涂第二遍；
- 7、流平时间：喷涂后进行烘烤的工件一定要表干后才能进行烘烤

pvc塑料漆-塑料漆-嘉兴莱工业漆供应商由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司为客户提供“江西南昌工业漆,汽车漆,建筑漆,家具漆,塑料漆,弹性漆”等业务,公司拥有“江西南昌业漆,汽车漆,建筑漆,家具漆,塑料漆,江西南昌弹性漆”等品牌,专注于木工油漆等行业。欢迎来电垂询,联系人:周总。