

隔音门找浙江声之盾 隔音房工程公司 隔音房

产品名称	隔音门找浙江声之盾 隔音房工程公司 隔音房
公司名称	浙江声之盾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市东港一路23号3幢1号
联系电话	18892680082

产品详情

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

声源室、接收室的房间尺寸比例选择合适，使低频段的简振频率尽可能分布均匀。实验室建成后，按照GB/T 19889.1-2005、GB/T 19889.3-2005与GB/T 8485-2008对隔声实验室进行检验，并根据检验结果设置、调整扩散板位置，确定是否需要设置吸声构造降低混响时间等，隔声房价格，直至满足上述标准要求。声源室、接收室内照明采用无噪声灯具；声源室、接收室室内墙面（试件桐口墙面除外）均设置电源插座，插座分两组，一组供测试设备用，一组供电暖气（功率2000W）用。实验室外墙面设置电源插座，供加工试件的电动工具用。隔声实验室的接收室背景噪声 20dB(A)；测试房间的低频混响时间满足标准要求；房间内声场分布较均匀，避免出现强驻波。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音室，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

隔音板安装必须简单，否则现场的安装人员肯定会出现失误，导致墙体隔声值达不到隔声目标。比如，弹性横条在美国曾经使用较多，它本身是一种很好的隔声手段和产品，在实验室内使用弹性横条可以将轻质石膏板墙的隔音效果提高5 - 10分贝，然而在实际工程中，安装工人很多时候都不能将板材准确地安装在弹性横条上，导致墙体实际隔音效果提高非常有限。因此，美国已经逐渐放弃了这种墙体隔音技术和手段。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

小户型如何隔音？

墙板：

在实验中发现，面密度越大同时越薄的墙板隔声性能越好。这是因为，隔音房，密度越大隔声量越大，越薄则在中高频出现的吻合谷越往高的频率偏移，偏出感兴趣的频率范围之外。例如，同样厚度的75龙骨双面单层25mm厚内填棉的纸面石膏板墙的吻合谷在2500Hz，计权隔声量仅为47dB，而75龙骨双面双层12mm厚内填棉的纸面石膏板墙的吻合谷在3150Hz，吻合效应影响变弱，计权隔声量为50dB。

隔音门找浙江声之盾(图)-隔音房工程公司-隔音房由浙江声之盾科技有限公司提供。浙江声之盾科技有限公司是一家从事“生产隔音板材,模块化隔音板,隔音门集成模块化拼装式隔音房”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浙江声之盾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使浙江声之盾在隔音、吸声材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！