

医用恒温干燥器械柜

产品名称	医用恒温干燥器械柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

医用恒温干燥器械柜，微电脑控制，数字LED显示，控温均匀，2-8 之间可调；可控风冷式结构，合理设计风道和风量，保箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度具有双安全锁安全锁码功能，可保设定温度的记忆稳定性静音设计，低功耗，多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间。

注：及时得到更多资料和信息请来电咨询！

看不到留言信息，请尽量电联，感谢您的体谅与支持！

【产品型号】 FYL-YS-88L

【额定电压】 220V

【额定频率】 50Hz

【容积】 88L

【温控范围】 2-8

【气候类型】 N

【箱体尺寸】 (W × D × H) 480 × 470 × 840mm

【额定输入功率】 85W

【噪音 (声功计)】 39dB (A)

【制冷剂用量】 R600a (38g)

1.温控系统

微电脑控制，数字LED显示，控温均匀，2-8℃之间可调可控；

2.制冷系统

保冷柜容积 75L温度4℃ 风冷式结构，合理设计风道和风量，保箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度；

3.安全系统

具有双安全锁安全锁码功能，可保设定温度的记忆稳定性；

具有双安全锁，可实现双人双管，保存放物品的安全；

4.人性化设计

静音设计，低功耗，多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间；

宽电压带，适合电压不稳定地区；

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙2把

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

(-12 ~ 10度系列)

型号 : FYL-YS-50LL | 温度 : -12 ~ 10 | 外型尺寸 : 430 × 480 × 510mm

型号 : FYL-YS-100LL | 温度 : -12 ~ 10 | 外型尺寸 : 480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号 : FYL-YS-30L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 560 × 400 × 398mm

型号 : FYL-YS-45L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 650 × 400 × 430mm

型号 : FYL-YS-60L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 650 × 400 × 520mm

型号 : FYL-YS-108L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)