

FYL-YS-150L内嵌式医疗恒温箱

产品名称	FYL-YS-150L内嵌式医疗恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联创立于1993年，多年来以关注人的健康、期待临床关怀为企业理念，致力于医疗设备，特别是恒温保温设备的制造与制造。公司拥有一批精英级技术和临床顾问，结合的管理体制，已形成具有竞争力和规模化的产品开发、过程与质量控制及服务。精博在成长的过程中，追踪产品与技术发展趋势，注重横向合作、临床信息搜集及市场分析，其严谨务实、开拓进取的精神在形成良好的文化积淀的同时也带来了雄厚的技术储备。

FYL-YS-150L内嵌式医疗恒温箱由福意联制造。福意联的人才队伍，打造化服务水准，实现代理。参与重点工程招投标，服务各大科研院重点实验室建设，承接企业关键仪器设备任务，与我公司合作的企业包括医疗、机械、电力、石油、化工、冶金、核工业等领域的科研、生产、试验和质检等单位。等上百

家企业及。

FYL-YS-150L内嵌式医疗恒温箱用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

规格型号：FYL-YS-150L

工作条件：220V，50Hz

容积：150L

外部尺寸：595 × 570 × 865mm；内部尺寸：520 × 440 × 660mm；

输入功率：100W

储存温度：2 ~ 48

气候类型：N,SN

样式：立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架

制冷方式：风冷

外观颜色：蓝白

材料

柜体材料：结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度

03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能

04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手

05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能：

01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调

02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用

03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内

04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障

05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜

06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然

07.内置电纽扣电池，断电报警

08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用

09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间

10.压缩机：采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确
保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

FYL-YS-150L内嵌式医疗恒温箱特点：

高精度电脑温控系统，智能控制电扇强制冷气轮回系统，主动温度控制，三位高亮度数码显示，在范围内任意设定，温度显示精度1℃，1℃的声光报警系统。箱体采取优良钢板结构，经先辈防腐磷化，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料。双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，箱体底部带有脚轮，优良钢丝浸塑搁架。压缩机，风冷式冷凝器，全部吹胀式恒温箱。箱体外部具有照明装备，便利夜间不美观察贮存物品。平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启。

我单位本着“高质量，优效劳，求开展”的肉体，以“优良产品、公道价格、贴心效劳”的理念和担负

、地下的准绳。1、产品配发考验合格和应用说明书，以确保用户能准确应用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关规范运营和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、产品三包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的产品装置12个月以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。

FYL-YS-150L内嵌式医疗恒温箱实际案例图片