

高分子聚合物树脂改性沥青新型复合防水涂料。

产品名称	高分子聚合物树脂改性沥青新型复合防水涂料。
公司名称	惠州亿顺防水防腐工程有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:艺佰涂 施工:喷涂 产地:广州
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处河西路43号
联系电话	17666668815

产品详情

产品介绍：

PB道桥用聚合物改性沥青防水涂料是以多种橡胶共同复合对沥青进行改性，配制而成的聚合物改性沥青防水涂料。

产品特性

- 1、该产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；
- 2、涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；
- 3、改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；
- 4、抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏,延缓公路

桥梁使用寿命。

适用范围

亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

使用方法

- 1.基面要求平整、密实，不得有酥松、起砂、剥落和凹凸不平现象；
- 2.喷涂前，以水冲洗路面，除去浮灰、水泥等杂物，水干后用压缩空气吹去浮灰。如果基层尖凸部分无法清楚，可在大面积涂布防水层后进行局部加涂；
- 3.一般以喷涂为主要方式，效果均匀，效率较高；
- 4.无明水状态下，先喷涂一层冷底子油，浸透基层，表干后喷涂一层道桥防水即可。也可以用1:1稀释道桥防水涂料代替冷底子油,这样施工可以增墙防水层与基层的粘接力;
- 5.在喷涂过层中,应均匀地成膜;用量1.5kg---2.0kg/m,成膜厚度0.8mm---1.0mm。

注意事项

- 1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅；

2、气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）；

3、贮运温度5 -35 为宜；4、应选择4小时内无雨雪天气施工。

包装

200公斤/桶、50公斤/桶。