

Y42X型减压阀 中青 法兰

产品名称	Y42X型减压阀 中青 法兰
公司名称	上海中青机械制造有限公司
价格	880.00/台
规格参数	品牌:中青 型号:Y42X-64C 连接形式:法兰
公司地址	上海市松江科技园区崇南路6号A区128号厂房
联系电话	86 021 56355334/66399922 13818129899

产品详情

品牌	中青	型号	Y42X-64C
连接形式	法兰	公称口径	15-500 (mm)
压力环境	6.4 (Mpa)	材质	碳钢
密封材料	合金钢	结构形式	活塞式
阀瓣位置	正作用式		

结构特点和用处：本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。本产品调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

主要技术参数和性能指标：

公称压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
壳体试验压力(mpa)*1.5	2.4	3.75	
密封试验压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
最高进口压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
出口压力范围(mpa)	0.2-0.8	0.2-1.0	0.4-1.6
压力特性偏差(mpa)	gb12244-1		
p2p	989		
流量特性偏差(mpa)	pgb12244-1		
2g	989		

渗漏量 0

工作温度 0 -80

* : 壳体试验不包括膜片、阀盖

主要零件材料 :

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	wcb
阀座	2cr13
阀瓣	2cr13
阀杆	2cr13
缸套	2cr13/25(镀硬铬)
活塞	2cr13
o型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶
膜片	夹织物丁腈橡胶
调节弹簧	60si2mn

流量系数(cv) :

dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36	64	100	140	250	400	570	780	1020	1500

外形尺寸(pn1.0-2.5) : 单位 : mm

公称通径dn	外形尺寸			
	l	h	hl	
15		160	225	90
20		160	265	98
25		180	265	110
32		200	265	110