## Y41H-16C减压阀中青

产品名称	Y41H-16C减压阀 中青
公司名称	上海中青机械制造有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:中青 型号:Y41H-16C 连接形式:法兰
公司地址	上海市松江科技园区崇南路6号A区128号厂房
联系电话	86 021 56355334/66399922 13818129899

## 产品详情

品牌 中青 型목 Y41H-16C 连接形式 法兰 公称通径 15-500 (mm) 压力环境 1.6 (Mpa) 材质 碳钢 密封材料 不锈钢 结构形式 弹簧薄膜式

阀瓣位置 正作用式

结构特点和用处:本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。 本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。 本产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

## 主要技术参数和性能指标:

公称压力(mpa) 1.6 2.5 1.0 壳体试验压力(mpa)\*1.5 2.4 3.75 密封试验压力(mpa) 1.0 1.6 2.5 最高进口压力(mpa) 1.0 2.5 1.6 出口压力范围(mpa) 0.2-0.8 0.2-1.0 0.4-1.6

压力特性偏差(mpa) gb12244-1 p2p 989

流量特性偏差(mpa)pgb12244-1 2g 989 工作温度 0 -80 \* : 声休试验不包括膜片 阅美

<b>±</b>	垂	<b>便</b>	件	**	料	
_	77	_	-	<i>T</i>	$\Lambda$	

<b>-</b>		*:壳体试验不包括膜片、阀盖																	
主要零件材料:	零件名称											零件材料							
阀体 阀盖 底盖							wcb												
	阀座									2cr13									
	阀	瓣									2cr13								
	阀	杆									2cr13								
	缸	套									2cr13/25(镀硬铬)								
	活	塞									2cr13								
	o <u>型</u>	世圏									丁腈橡胶								
	密	封圈									丁腈橡胶								
	膜	膜片											夹织物丁腈橡胶						
流量系数(cv):	调 <sup>·</sup>	调节弹簧										60si2mn							
	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	
<b>外形</b> 显式(pp1.0	CV -2.5)	1 . • ⊭		4 mm	6.5	9	16	25	36	64	100	140	250	400	570	780	1020	1500	
外形尺寸(pn1.0-2.5):单位:mm				111111					外形	外形尺寸									
	I h								hl										
15 160 20 160						160		265				100							
								265				100							
2				25				180		285			110						
				32				200		285			110						
				40				220		320			120						
					50				250		320					120			
65 2					280			335				140							

100	350	445	185
125	400	590	225
150	450	625	260
200	500	680	280
250	650	855	335
300	800	935	385
350	850	1015	430
400	900	1095	455
450	900	1165	500
500	950	1205	525