

Y41H-40C减压阀 中青

产品名称	Y41H-40C减压阀 中青
公司名称	上海中青机械制造有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:中青 型号:Y41H-40C 连接形式:法兰
公司地址	上海市松江科技园区崇南路6号A区128号厂房
联系电话	86 021 56355334/66399922 13818129899

产品详情

品牌	中青	型号	Y41H-40C
连接形式	法兰	公称口径	15-500 (mm)
压力环境	4.0 (Mpa)	材质	碳钢
密封材料	不锈钢	结构形式	弹簧薄膜式
阀瓣位置	正作用式		

结构特点和用处：本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。本产品调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

主要技术参数和性能指标：

公称压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
壳体试验压力(mpa)*1.5		2.4	3.75
密封试验压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
最高进口压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
出口压力范围(mpa)	0.2-0.8	0.2-1.0	0.4-1.6
压力特性偏差(mpa)	gb12244-1		
p2p	989		
流量特性偏差(mpa)	pgb12244-1		
2g	989		

渗漏量 0

工作温度 0 -80

*：壳体试验不包括膜片、阀盖

主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	wcb
阀座	2cr13
阀瓣	2cr13
阀杆	2cr13
缸套	2cr13/25(镀硬铬)
活塞	2cr13
o型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶
膜片	夹织物丁腈橡胶
调节弹簧	60si2mn

流量系数(cv)：

dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36	64	100	140	250	400	570	780	1020	1500

外形尺寸(pn1.0-2.5)：单位：mm

公称通径dn	外形尺寸			
	l	h	hl	
15		160	265	100
20		160	265	100
25		180	285	110
32		200	285	110
40		220	320	120
50		250	320	120
65		280	335	140
80		310	425	165

100	350	445	185
125	400	590	225
150	450	625	260
200	500	680	280
250	650	855	335
300	800	935	385
350	850	1015	430
400	900	1095	455
450	900	1165	500
500	950	1205	525