

搅拌站仓顶除尘滤芯丰滤滤芯

产品名称	搅拌站仓顶除尘滤芯丰滤滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区丰滤滤芯厂
价格	120.00/支
规格参数	滤芯形式:筒 精度:0.2 材质:长丝纤维聚酯覆膜
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区纪家营村（经营场所）
联系电话	15933065667

产品详情

搅拌站仓顶除尘滤芯丰滤滤芯

搅拌站除尘滤芯是现在非常广泛使用的一种滤芯材料，河北丰滤滤芯厂搅拌站除尘除尘滤芯采用耐久性强透气好的过滤材料加工生产，具有可靠有效的过滤性能，易于清洗和安装，对您的机械设备起到一定的保护作用。滤材是除尘滤筒关键的当属滤料，普通粉尘，超细粉尘，潮湿粉尘还是易燃易爆粉尘，河北丰滤滤芯厂除尘滤芯会根据粉尘属性的需要把滤料做不同的后期处理，比如:金属铝涂层抗静电滤料，化学图层防油防水滤料，ptfe覆膜滤料，阻燃滤料等等，这是很重要的选择，否则可能会为您带来麻烦甚至是大事故。滤料定好了那么就要决定您滤筒的褶皱数或者有效过滤面积，这将决定滤筒的处理风量和整个除尘器处理的风量是否匹配，否则要么除尘器除尘效果不好要么滤筒寿命短暂。其次是端盖和支撑网，端盖应该选用0.7-0.8毫米厚的板材生产以增加滤筒的整体强度。支撑网更是不能马虎，同样应该选择0.8毫米厚的菱形支撑网以滤筒不会在反吹时不被吸瘪。其次是端盖和支撑网，端盖应该选用0.7-0.8毫米厚的板材生产以增加滤筒的整体强度。支撑网更是不能马虎，同样应该选择0.8毫米厚的菱形支撑网以滤筒不会在反吹时不被吸瘪。除尘滤筒的粘接胶必须选择的粘接胶水，密封胶条也是很关键的，搅拌站仓顶除尘滤芯，不好的密封胶条会造成滤筒和花板之间密封不严，从而造成粉尘不经过滤筒而直接漏掉。除尘滤筒一般都体积较大，包装箱不牢固的话会造成滤筒在运输途中损坏。

除尘滤筒形式分为方便安装的上装式、下装式，经典的螺杆紧固式，过滤材料有国产进口木浆纤维滤材，国产进口聚酯纤维滤材，过滤精度从0.22-10u，亦能按客户要求订做非标规格的除尘滤筒，根据客户的需要选配滤材，生产过滤效率高、适合现场环境的优质滤筒。为客户着想，造完美精芯。我厂生产的滤筒详细介绍如下：1.滤材选用长丝纤维聚酯覆膜过滤材料，国产、进口PET基材覆PTFE膜聚酯无纺布、防油防水防静电覆膜无纺布、长纤混纺滤纸、纤维复合材料、化纤无纺滤材、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、喷胶棉等材料采用国际先进宽褶打折技术，配以专用模具制造保证间隙均匀;2.滤筒两端端盖选用厚度为0.8mm以上的镀锌钢板冲压而成（平整不易变形）与滤料粘接处采用专用双组份高

分子滤芯胶（确保端盖与滤料粘结牢固无缝隙）；

作为全国顶尖的工业除尘器及配件生产商之一，丰滤为您提供应用广泛的滤筒（滤芯）产品，搅拌站除尘滤芯滤筒，不同滤膜的滤筒（滤芯）可以满足您不同的应用需求。丰滤滤筒（滤芯）是我们的主打产品之一，水泥仓顶除尘滤芯，它的优良表现得到了丰滤客户的广泛认可。

丰滤滤筒主要优点是：筒使用寿命更、过滤效率更高、整体性价比更高。

不同滤材的滤筒（滤芯）其性能是不一样的。如果选用一般廉价滤材，除尘器会很快就会出现性能下降。同时，您不得不不断的停机维修，耗时耗力，大大降低您工厂的生产效率。

现在各个地方都会使用到滤芯，其实这些除尘型滤芯对于除尘是有很大的影响的，如果是气压太小的话，其实滤芯也是把灰尘打不干净的，在滤芯强度可以承受的范围，震打的气压变的越大越好，而且一般的设备都是设置大约五千克的气压，这主要是考虑到现在市场方面一些常规方面滤芯的一些承受限度是有限的，所以喷砂机除尘滤芯要选...

聚氨酯端盖长滤筒特点 本滤筒具有连接方便，长寿，废弃后可安全焚烧对环境无污染。其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气。

- 1.易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；
- 2.易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损
- 3.稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；
- 4.折叠式滤筒抗高温性能更好；
- 5.连接形式适应各种不同的管口连接；
- 6.过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍；
- 7.的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力；
- 8.折叠张开时，清灰过程完成。减少停机时间，降低检修成本；
- 9.由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；
- 10.耗气量少，节约空压机能源；
- 11.清灰（经国际空气滤料权威机构BIA），可清洗，并可多次重复使用；