

# 鄂州EPDM塑胶跑道

产品名称	鄂州EPDM塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### EPDM塑胶跑道施工工艺

EPDM塑胶跑道主要由EPDM彩色胶粒层与环保颗粒底层组成

国际赛事标准的EPDM跑道规格是13mm(6mmEPDM彩色胶粒层,7mm橡胶层)也可根据需求,加厚EPDM彩色胶粒层至8mm左右。

### EPDM跑道施工工艺

#### 一. 场地清理

1. 清除场地上的杂物,污物(不能将垃圾只扫在场边,而应将场地周围的环境都清理干净,避免一吹风就将周围的垃圾吹入场中)

#### 2. 基础处理

A. 如是水泥基础,应将基础表面的水泥浮浆及疏松部分清除掉,凸出部分应用铁锤或铁铲清除,还不能处理平的情况下就用磨机磨平,保证基础没有凸出部分。

B. 沥青表面如果油性太重不宜施工,先用大量的水冲洗,将沥青表面的油尽量冲洗干净,如有凸出部分要用大锤打平,疏松的部分要砸实。

以上工作全部做完可进行下一步工序

#### 二. 区域定位

为合理安排摊铺工作量，必须先在此基础上按照设定的方案测量划好分界线，将整个场地分成条块，然后按条按块进行摊铺。

### 三.涂刷底胶

用专用胶水与稀释剂按一定比例混合的混合后，用滚刷沾胶水均匀涂刷地面。加强弹性层与基础的粘接强度,以防止日后面层与基础脱落。

### 环保颗粒底层的铺设

将2—4mm的环保颗粒兑比专用胶水1：8，铺设抹平至8mm厚度，待干12小时，方可进行下一步工序。

### 四.面层的铺设

(1)EPDM彩色颗粒与单组分胶水粘合剂以6:1比例配比，称量必须准确无误，颗粒搭配必须经过现场实验数值确定。

(2)所用胶粒按照比例搅拌均匀，搅拌至少五分钟，搅拌时以向心方向，使胶粒表面完全被胶水粘合剂润滑为止。再用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺好，然后用胶膛子摊铺平整，调整好摊铺厚度，再用铁膛子及时加清洁剂抹光表面，最后用滚碾子压实。

### 五．标志线的测划

按要求划出标志线。划线后需经有关人员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。

### 六．检查、清理

对场地进行全面的检查，发现不足或有瑕疵的地方进行处理，。

对场地上和周围进行全面的清理，确保无任何由于我们施工所产生的垃圾遗留在现场。

对我们遗留在现场的涂料进行全面的清理，确保无任何我们施工产生的的涂料遗留在场地。

施工流程：处理基础—上底漆—摊铺黑颗粒—摊铺彩色颗粒—完工清场