

# 休闲鞋质量检测标准测试要求

产品名称	休闲鞋质量检测标准测试要求
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

## 产品详情

### 休闲鞋质量检测

标准测试，幼童穿着的休闲鞋产品可依据轻工行业标准《儿童皮鞋》QB/T2880-2007进行休闲鞋检测，这里不多描述，以下描述是由皮革、织物、混合材料等制成的一般穿着使用的休闲鞋检测方式。

休闲鞋检测报告办理检测环境要求：

- (1) 感官质量：在常温下检测。用鞋尺、布着尺、钢直尺等贴身测量。
- (2) 耐折性能：检测前样品应在温度（ $23 \pm 2$ ）C条件下放置4h，并在该环境条件下进行试验。
- (3) 耐磨性能：检测前样品应在室温下放置4h以上，并在该环境条件下进行试验。
- (4) 剥离强度：检测前样品应在室温下放置4h以上，并在该环境条件下进行试验。
- (5) 内底纤维板屈挠指数：检测前样品应在温度（ $23 \pm 2$ ）C、相对湿度（ $65 \pm 5$ ）%条件下放置48h，并在该环境条件下进行试验。
- (6) 外底与外中底粘合强度：检测前样品应在温度（ $23 \pm 2$ ）C、相对湿度（ $50 \pm 5$ ）%条件下放置24h，并在该环境条件下进行试验。
- (7) 帮面材料低温屈挠：检测前样品应在温度（ $-10 \pm 2$ ）C条件下放置0.5h，并在该环境条件下进行试验。
- (8) 衬里和内垫摩擦色牢度：检测前样品应。
- (9) 鞋帮拉出强度：检测前样品应在温度（ $23 \pm 2$ ）C条件下放置1h，并在该环境条件下进行试验。