电动堆高车 EY1016

产品名称	电动堆高车 EY1016
公司名称	泰州市海陵区万通液压机械厂
价格	65000.00/台
规格参数	型号:EY1016 载重能力:3000（kg） 起升高度:4500（mm）
公司地址	中国 江苏 泰州市 塘湾工业区
联系电话	86 0523 86864821 13052984088

产品详情

型号	EY1016	载重能力	3000（kg）
起升高度	4500（mm）	自重	400（kg）
最低高度	50（mm）	类型	电动堆高车

●意大利进口的海普（hydrappp）泵站，使货物起升平稳有力。该动力单元集直流电机、齿轮泵、阀片及管路元件于一体；具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等优点。

●德国进口zf驱动单元。整体立式安装，他励牵引电机，电磁制动器，原装进口减速箱及驱动轮，性能卓越，质量稳定可靠。

●美国进口的科蒂斯（curtis）电控系统反应灵敏，操控自如，可靠性高。

●配用大容量的牵引电池，充电方便快捷，电量持久

●德国进口门架槽钢，安全美观，坚固耐用。

●符合欧洲en1757-1:2001,en1727标准

载荷曲线表

载荷中心距 (c)	≤600(mm)	≤700(mm)
提升高度 (mm)	实际载重量 (q) kg	
≤2500	1200	600
≤3200	1000	500

特性	1.2	型号		cs1232ui-ffl/cs1232ui	cs1232uii-ffl/cs1232uii
	1.3	驱动方式：电动（蓄电池）,柴油,汽油,燃气,手动		蓄电池	蓄电池
	1.4	驾驶方式（手动,步行,站驾,坐驾,拣选）		步行式	步行式
	1.5	额定承载能力	q (t)	1.2	1.2
	1.6	载荷中心距	c mm	600	600
	1.8	前悬距	x mm	765	725
	1.9	轮距	y mm	1342	1342
重量	2.1	自重	kg	995	1165
	2.2	满载时桥负荷前/后	kg	1065/1130	1100/1265
	2.3	空载时桥负荷前/后	kg	700/295	800/365
轮子车体	3.1	轮胎 (橡胶轮,高弹性体, 气胎轮,聚胺酯轮)		聚胺酯轮	聚胺酯轮
	3.2	轮子尺寸 前轮		230x75	230x75
	3.3	轮子尺寸 后轮		80x70 1)	80x70 1)
	3.4	附加轮子(尺寸)		124x60	124x60
	3.5	轮子数量 （前/后）(x=驱动轮)		1x+2/4	1x+2/4
	3.6	前轮轮距	b10(mm)	570	570
	3.7	后轮轮距	b11(mm)	395	1394
尺寸	4.2	门架缩回时高度	h1(mm)	2100	2115
	4.3	自由提升高度	h2(mm)	1580/100	1580/100
	4.4	起升高度	h3(mm)	3115	3150
	4.5	作业时门架最大高度	h4(mm)	3665	3720
	4.9	操作手柄在驱动位置时的高度最小/最大	h14(mm)	865/1287	865/1287
	4.15	降低时高度	h13(mm)	80	50
	4.19	总体长度	l1(mm)	1997	1830
	4.20	货叉表面至前部	l2(mm)	847	880

		距离			
	4.21	车体宽度	b1(mm)	795	1518
	4.22	货叉尺寸	s/e/l(mm)	60/180/1150	35/100/950
	4.25	货叉外宽	b5(mm)	685	200/700
	4.32	轴距中心离地间隙	m2(mm)	25	40
	4.33	直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置)	ast(mm)	2294	2409
	4.34	直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置)	ast(mm)	2241	2409
	4.35	转弯半径	wa(mm)	1650	1650
性能	5.1	行驶速度 满载/空载	km/h	5/5.5	5/5.5
	5.2	提升速度，满载/空载	mm/s	97/164	97/164
	5.3	下降速度，满载/空载	mm/s	128/120	128/120
	5.8	最大爬坡能力 满载/空载	%	6/12	6/12
	5.10	行车制动		电磁制动	电磁制动
电机	6.1	驱动电机功率	kw	1.5	1.5
	6.2	提升电机功率	kw	2.2	2.2
	6.3	蓄电池 din标准,不是		3vbs	3vbs
	6.4	蓄电池电压/额定容量	v/ah	24/210	24/210
其它	8.1	驱动控制方式		场效应管控制	场效应管控制
	8.4	驾驶员耳边噪音水平符合en12053	db(a)	67	67

1)单轮 φ80x93