

湖北钛锌板厂家，钛锌板价格及版型

产品名称	湖北钛锌板厂家，钛锌板价格及版型
公司名称	武汉臻誉钢结构工程有限公司
价格	138.00/平方米
规格参数	品牌:臻誉钢结构 颜色:原色，灰色 出厂周期:13天
公司地址	武汉市东湖新技术开发区茅店村博瀚科技光电子信息产业基地4幢8层6号（光谷科技港）
联系电话	027-86697606 13135683375

产品详情

公司介绍：

武汉臻誉钢结构工程有限公司是一家从事金属屋面、金属楼面、金属墙面等钢结构围护系统的研发、设计、制作与安装为一体的专业化公司。随着国民经济的发展，各种大跨度的金属屋面，多高层钢结构在众多大型建筑中被大量采用。公司主要经营武汉臻誉铝镁锰板,湖北钛锌板，武汉臻誉铝镁锰屋面板,武汉臻誉铝镁锰合金板,武汉臻誉铝镁锰墙面板,武汉铝镁锰楼承板,公司主要产品有、钢承板系列、玻璃钢瓦屋面及墙面系列、各种复合金属板材系列，直立锁边铝镁锰，钛锌合金屋面系列及钢结构屋面系统等。

钛锌板介绍：

钛锌板屋面/墙面材料的应用已有将近两百年的历史，在欧洲的大城市使用已经非常普遍，如法国的巴黎，英国的伦敦，意大利的罗马等城市，不少建筑都采用钛锌板作为屋面材料。而在亚洲地区的应用也正在飞速发展。

效果：

屋面/墙面用钛锌板是以符合欧洲质量标准EN1179的高纯度金属锌（99.995%）与少量的钛和铜熔炼而成，钛的含量是0.06% - 0.20%，可以改善合金的抗蠕变性，铜的含量是0.08% - 1.00%，用以增加合金的硬度。锌是一种卓越耐久的金属材料它具有天然的抗腐蚀性。可在表面形成致密的钝化保护层，从而使锌保持一个极慢的腐蚀率。实验检测及跟踪表明，锌的腐蚀率小于1微米/年，0.7mm钛锌板可使用近100年。创伤可以自动复原，创伤面1/天内恢复0.001 μ ，1/天后厚度可上升到0.005 μ ，20天后上升到0.01 μ 。所有自保性金属长期使用都能保持金属的光泽。

屋面/墙面用钛锌板的厚度在 0.5 ~ 1.0mm，重量为3.5—7.5kg/m²，如0.82mm厚的钛锌板屋面板重量仅为5.7kg/m²，是一种质量极轻的屋面材料，对屋面结构基本没有任何影响。屋面用钛锌板断裂强度为16kg/mm²，延伸率为15 ~ 18%，弹性模量1.5 × 10⁵MPa，密度7.15。

钛锌板的适用坡度为3 ~ 90度，几乎是从很低的坡度开始一直到垂直的各种坡度都可以采用锌板。纯锌屋面板的宽度为1M，长度不限成卷。其固定方法有多种，将连接板与两层锌板一起折叠进行咬合；接缝不用进行任何处理即可达到良好的防水效果。

除了纯锌板屋面材料外，近几年来一些锌合金屋面材料也开始得到应用，并取得了成功。如含钛的锌屋面材料在受到大气侵蚀时会生成具相对密度和不溶的保护层碳酸氢锌，或在海洋空气的作用下生成氯氧化锌保护层。这一特性使其耐候性良好，并且不需要维修。

钛锌板是为满足建筑之具体要求开发出钛锌合金产品，从而讲锌的应用向前推进了一大步。钛锌板是纯度高达99.995%的高品味电解锌，与1%的钛和1%的铜混合，加工性能大大改善，品质也更为优良。钛锌板是氧化表层呈悦目的蓝灰色，与大多数材料十分协调。其自愈能力强，氧化层随着时间之推移不但能增添结构上的魅力，且具有维修费用低之优点。