

日本旭化成PA66（旭化成株式会社）

产品名称	日本旭化成PA66（旭化成株式会社）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	31.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

供应PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

供应PA66 日本旭化成 1300G 注塑级,30%加纤增强。

供应PA66 日本旭化成 13G30 注塑级,30%加纤增强。

供应PA66 日本旭化成 13G50 注塑级,50%加纤增强。

供应PA66 日本旭化成1402G 高强度和刚性，玻纤增强33%

供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。

供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，

供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性

供应PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

尼龙切片经过加入了30%玻纤改性后其尺寸稳定性、耐热性、耐老化性都有明显的提升，材料的拉伸强

度、弯曲强度有大幅度的提高，耐疲劳强度甚至提高了2.5倍以上，添加30%~35%的玻纤，材料的综合力学性能良好。

在汽车配饰件市场的应用:

汽车配饰件CTQ(品质关键点):高强度，特殊热稳定，耐水解，适用于汽车零部件，机械部件等。

汽车:轴承保持架、散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、扎带等。

备注:1·针对不同气门室罩盖要求:如果要求高刚性，可以选择:PA66 35%GF;如果要求低翘曲，可以选择:PA66 30%GF 15Mineral。

3·电子连接器:CTQ(品质关键点):高流动性、高韧性、高耐温、易成型。PCI插槽、AGP插槽、ISA插槽。线圈骨架:CTQ:高强度、高韧性、高耐温。线圈骨架:PA66 30%GF HB、PA66 30%GF V0。电气开关:CTQ:高韧性、高CTI、耐电弧。开关:PA66 30%GF V0。

4·断路器配件MCB:CTQ:低成本灼热丝。MCB面板:PA66 30%GF V0。电机配件:CTQ:高CTI值、高强度、高耐电弧、高耐温。马达内框:PA66 30%GF 无卤V0,马达内框:PA66 30%GF V0,马达转子:PA66 30%GF V0。

5·改性尼龙在工业/日用消费品市场的应用:电动工具外壳:CTQ:低成本、高外观、易成型.常用材料:电动工具外壳:PA6 30%GF HB齿轮:CTQ:高强度、高韧性、动态平衡.齿轮:PA66 30%GF HB.