

# 开封篮球场地面材料硅pu,地面材料硅pu,室外丙烯酸厂子,

产品名称	开封篮球场地面材料硅pu,地面材料硅pu,室外丙烯酸厂子,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

硅pu篮球场提升层：工程施工操作方法与延展性层一致。篮球场原材料利用分子材料互穿互联网技术研发的硅PU，以其出现异常密不可分的构造联接，因此具备非常出色的拉伸度、抗污性、抗老化、耐磨损和抗划伤性能(performce)。凝固后表层规定整平光洁，以提升足球场的耐磨损度；

### 硅PU材料的施工注意事项

基础足够干燥后用底涂分一道滚涂于基面，原则以涂刷后基面转变为湿润颜色，不足处应补涂(底涂的作用为渗透进基础的微细孔内，固化后起加固基面)。应避免在烈日下或基础温度较情况下(>450C)施工以保证底涂漆的渗透性(无雾雨天气的早上或傍晚较适宜)。

弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层为单组份吸水固化材料，用齿刮板直接涂刮于基面，每道涂刮用量在1.0-1.2KG/平方，每道涂布超过1MM以上易起泡，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时，具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。为避免出现脱层现象，每道弹性层均需打磨后再进行下道施工。气温较低，涂料稠度增加时，可加入适量稀释剂调节施工稠度，若气温低于15 以及相对湿度较低(<60%)，需加入3~5%水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定。确认稀释后的材料固化没问题才能使用。应避免在温烈日下施工，一般建议在早上6点-9点，下午3点-7点时间段内施工，冬天建议在早上8点开始，下午5点前结束。施工后应保持2~3小时不受猛烈阳光照射。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处修补平整，弹性层打磨后才能进行面漆层施工。

面层为双组份水性材料，须按规定比例(A组：B组=100：7(重量比))把两组份充分搅拌均匀，(配比不准会影响面层的固化效果及色差，直接影响面层的使用性能及感观差)加水稀释施工稠度，一般加入50~80%(按弹性料重量计算，根据现场实际情况而定)，用喷分多道喷涂于加层面上。需表面粗糙的加入砂进行喷涂便可。低温度低于5 不适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。篮球场地面材料硅pu

各类球场面层参考做法：篮球场：分两道喷涂，一道加30%砂，二道不加砂，加砂时，应先将A组份与砂搅拌均匀，再加入B组份搅拌均匀，再加水稀释；三秒禁区应做两道加砂的，一道不加砂。

## 硅PU球场保养注意事项

施工保养期：铺设竣工后，需要保养10—15天地面材料干透后才能使用

施工保养期间应禁止人员走动，践踏，磨损等情况

施工保养期间应防止长时间积水，潮。保养期间出现气包，开裂等情况，应及时由施工人员修补。

如果天气长期天，潮湿或者冬季适当延长保养期

保养期过后，由于该材料的新特性，可以很好的防水，防紫外线，耐磨等。

篮球场原材料利用分子材料互穿互联网技术研发的硅PU，以其出现异常密不可分的构造联接，因此具备非常出色的拉伸度、抗污性、抗老化、耐磨损和抗划伤性能(performance)。以做到足球场的延展性实际效果