

新款四网合一光纤分线箱-不锈钢材质供应

产品名称	新款四网合一光纤分线箱-不锈钢材质供应
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:PWD-01 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

新款四网合一光纤分线箱-不锈钢材质供应三网【四网】合一分纤箱是一款承载高密服务器的机箱，其采用SPCC优质冷扎钢板制作，新款四网合一光纤分线箱-不锈钢材质供应配合多种表面防腐处理，让用户长久使用无压力。

新款四网合一光纤分线箱-不锈钢材质供应随着消费者对生活的追求越来越高，对网络通信产品这种享受品的要求也越高，不仅对ODF光纤配线架/柜功能具有一定的要求，在ODF光纤配线架/柜的精湛工艺和材质、个性化功能等方面也具有一定的要求。暑假已经开始，对于没有出游计划而选择死宅在家中享受空调、西瓜、电视剧、电脑的朋友而言，一款好的通信产品才能带来视觉上的高享受。普纬达通信就为大家推荐几款能够带给你高享受的ODF光纤配线架/柜产品

四网合一分纤箱、四网合一分线箱、四网合一配线箱、四网合一三网合一网络箱：三网合一网络箱、三网合一光纤网络箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤配线箱、三网合

一光纤分纤箱、三网合一光纤分线箱、三网合一光纤网络箱。

型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯、

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120 材质：冷轧板、不锈钢 安装

方式：落地式、壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波市普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

一、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘*大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

技术参数:

1.工作温度:-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度:180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1:4/1:8插片式分光器，

7.外型尺寸:壁挂式:145*630*800MM

镶嵌式:入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM

8.产品重量:壁挂式:22KG

镶嵌式:21KG