

# 商洛舒适环保硅pu地面,硅pu水性球场铺设,硅pu橡胶地面材料厂家,

产品名称	商洛舒适环保硅pu地面,硅pu水性球场铺设,硅pu橡胶地面材料厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

小编来介绍一下达创PU篮球场的施工工艺：

整场刷防水底漆一遍。主要起到堵塞地面细微的毛孔，参考用量每平方0.2kg。待防水底层固化后开始硅PU弹性层摊铺，硅PU弹性层为水性单组份材料，每桶材料重量为30kg，22度以上施工过程中需添加1%(即0.3kg)水，5-22度需添加2%-4%(即0.6-1.2kg)水，搅拌均匀，起加快固化的作用;每次铺设厚度不能超过2mm，每毫米参考用量1.2-1.5kg。硅PU弹性层一遍铺设完毕后需进行积水测设，并用硅PU弹性层材料对积水地方进行补水处理;补水处理后铺设二遍硅PU弹性层，二遍铺设完毕后对场地进行积水测设;对积水处超过5mm的位置需进行补水处理，然后对该位置进行精细打磨;陕西邦顿的施工队用科学的操作方法进行施工，率开展硅PU球场的施工。达创硅PU篮球场厂施工分2遍，色浆配固化剂，施工过程中需搅拌均匀，一遍施工过程中面漆里需添加面漆重量5-10%的石英砂,整场进行滚涂或者喷涂;6.待一遍固化后，二遍面漆无需加砂，直接和固化剂搅拌均匀后滚涂或者喷涂，面漆喷涂效果更好!达创提供的售前指导和售后服务。

注意事项：1.具体施工根据气温而定，气温低于5度以下不能施工。一般是8—10小时固化;配好的材料应在1小时内用完。开了盖的材料应当在当天用完。夏天避免上午施工，避免温施工。硅PU篮球场铺设竣工后，需要保养10—15天地面材料干透后才能使用。硅pu水性球场铺设

达创硅PU羽毛球场厂材料EPDM塑料材料的特色：这是一种度、弹性、抗紫外线的三元乙丙橡胶颗粒，并与比例的单组份胶水混合。它直接在混凝土或沥青的基础上进行铺展和压实。舒适环保硅pu地面

它具有使用寿命长、弹性程度和动态设计的特点。底层由聚氨酯胶粘剂制成，控制特殊橡胶颗粒的比例，厚度通过的施工机械铺设。它是PU体育场的替代产品。具有施工方便、对地基适应性、不易起泡、起泡等优点。

达创环保硅PU羽球场材料：以互穿网络复合水性纯丙烯酸树脂为主构成基础胶粘剂体系，秉承其环保性、耐候性和保色性的技术特点，并满足球场和跑道等体育运动场地对物理性能的要求。舒适环保硅pu地

面

以各种无毒无害的功能性添加剂和满足环保要求的弹性颗粒和粉末与基础胶粘剂联合成为一体，满足新拌状态下对施工性能的要求和固化后对运动性能及耐久性的要求。

硅PU材料厂：通过硅改性杂化水性丙烯酸液现场固化技术替代硅PU/SPU技术中TDI(毒)/MDI(低毒)单体，从而摒弃了TDI(毒)/MDI(低毒)在现场进行化学反应所产生的毒性污染，并有效提了度。通过无机陶化微粉技术替代硅PU/SPU技术中各种油性化学助剂，从而摒弃了油性助剂中苯、甲苯、二甲苯、甲醛、化石蜡、可溶性重金属铅、镉、铬、汞等有害物质。并有效提耐磨粘污及施工性。通过酞青颜料技术降低表面温度，从而提耐候性和保色性，耐久弥新。