

有关硅酮建筑密封施工方法？

产品名称	有关硅酮建筑密封施工方法？
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

有关硅酮建筑密封施工方法？

基层处理：

被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全清洁。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。

施工应用方法：

- 1、建筑物要保持干净、无油污。
- 2、在施工前应先将缝隙的两边粘接防护胶带，以防施工中多余的胶把构筑物表面弄脏。
- 3、由于白料（A组份）会与大气中的水份产生反应，不可长时间暴露于空气中。硅酮密封胶主剂与固化剂按1：1的比例充分搅拌均匀，直到无色差为止。根据气候温度的不同使用者可自行改变比例（固化剂冬天多夏天少），用前应先做小试。
- 4、把搅拌好的硅酮胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用刮板把胶刮平。
- 5、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）
- 6、配制好的聚硫胶应在2小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

硅酮建筑密封的理化性能技术参数 GB/T14683-2003

包装贮存：小包装25公斤/箱（共六桶、两桶为一组，共三组）；大包装25公斤/桶。

欢迎新老客户来我公司考察！！！！