

淄博外贴式橡胶止水带

产品名称	淄博外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外贴式橡胶止水带是防水板后的一道防水层，关于地道渗水的防备至关重要。背贴式止水带作为防水板的辅材，可广泛运用于地下室、地铁地道、公路和铁路地道工程的防水及塘坝、人工湖、水池、污水处理场、垃圾掩埋场等工程的防水及防渗。

外贴式橡胶止水带也可作为普通止水带运用，运用于混凝土现浇时变形缝、施工缝内与混凝土结构成为一体的根底工程中，处理缝隙处的渗漏水问题。背贴式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的根底工程、地下设施、地道涵洞、输水渡槽、挡塘坝等，保证工程建造的运用寿命。

丁基再生胶具有杰出的气密性、水密性、耐老化性、耐腐蚀、耐热、耐臭氧等功能，运用丁基再生胶出产止水带具有优异的防水、耐热、耐寒、耐老化等功能，能够长时间在挡塘坝、蓄水池、涵洞、隧道等环境中运用。丁基再生胶自身具有杰出的粘结力，还可出产一些自粘性止水带。

三元乙丙再生胶抗老化性好、耐腐蚀、耐臭氧、耐高低温，出产的再生胶止水带耐老化性好，运用寿命长，可适用于多种恶劣环境中，如建筑工程、水利工程等。三元乙丙再生胶HY28S8J2L还具有杰出的弹性、流动性、可塑性，代替三元乙丙原胶出产止水带变形小，工艺简略，还能够明显降低质料本钱。

乳胶再生胶是以废旧天然胶制品为质料加工而成的，功能和天然胶功能挨近，具有手感弹性好、扯断伸长率特点，再生胶的可塑性、耐老化功能比天然胶好，价格远低于天然胶，

独自运用或许和天然胶并用，均可改善加工工艺，进步止水带的抗老化功能，降低出产本钱

断面一次性弹簧注浆管是一种设计独特的灌注浆管系统，该产品用钢弹簧做支撑骨架，包裹一层无纺布滤布层。外层用尼龙丝网包裹。可适用于各种混凝土接缝内部预防水密封。注入浆液后，可密封接缝区域的任何缝隙及孔洞。该系统易于安装，价格合理。它能够简化工作，节省时间，并能确保接缝处不漏水。是理想的预埋在结构缝中的管状新型防水材料。产品特点及优点1．预埋注浆管可通过现场压力注水，确认接缝的水密性，当接缝漏水时才需注浆。2．刚性内芯：在混凝土压力下不会压扁，确保注浆通道畅通。3．骨架外无纺布滤布层。只允许水和灌浆液通过，其它如混凝土中的水泥浆等阻隔在注浆管外，保证注浆管全断面通畅使用。4．柔韧性：在弯角处放置方便，无需切割和连接。5．可广泛适用于一次性多种灌注浆料。6．安装简便，快捷、牢固。