

# 淄博远东电缆销售公司耐火电缆销售处

产品名称	淄博远东电缆销售公司耐火电缆销售处
公司名称	新远东电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇范兴路209号
联系电话	0510-1111111 15652176616

## 产品详情

淄博远东电缆销售公司---是江苏远东电缆集团在淄博地区设立的专业营销机构，远东电缆有限公司是中国综合实力位居前列的电线电缆制造企业，是行业全国质量诚信企业2020年品牌价值达810.18亿元。公司主要致力于架空导线、电力电缆、电气装备用电线电缆、特种电缆等四大类全系列全规格高品质线缆产品的系统研发、设计、制造、营销与服务

远东耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方，例如，消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。

1.交流额定电压：U。/U（V系列：600/1000V，K系列：450/750V，B系列：450/750V）。

2.电缆zui高长期工作温度

（1）阻烯**聚氟乙烯**绝缘及护套：70 和105 两种；**交联聚乙烯**绝缘：90 ；

（2）**氟塑料**绝缘和护套：220 和260 两种；氟塑料绝缘和105 阻燃聚氟乙烯护套：90 和125 两种。

（3）低卤低烟阻燃PVC绝缘和护套：70 ；**无卤**低烟阻燃**聚烯烃**绝缘和护套：90 和125 两种。

3.zui低环境温度：

（1）阻燃聚氯乙烯绝缘和护套：固定敷设-40 ；非固定敷设-15 ；

（2）氟塑料绝缘和护套：固定敷设-60 ；非固定敷设-20 ；

4.电缆安全敷设温度不应低于0 。

## 5.耐火特性：

符合GA 306.2-2007、GB/T 19216.21-2003规定

**火焰温度** 火焰温度 950 -1000 火焰温度 750 -800

燃烧时间 燃烧时间90min（推荐） 燃烧时间90min（推荐）

附加电压 额定电压（zui小100V） 额定电压（zui小100V）

耐火级别 A类（IA级~IVA级） I~IV级

6.敷设推荐的允许弯曲半径：非铠装、编织屏蔽电缆应不小于电缆外径的6倍；

钢带铠装电缆应不小于电缆外径的12倍；

**氟塑料**绝缘和护套材料电缆应不小于电缆外径的8倍