

## 不锈钢四网合一光纤【光缆】直熔箱-防水落地式

产品名称	不锈钢四网合一光纤【光缆】直熔箱-防水落地式
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:PWD-01 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

不锈钢四网合一光纤【光缆】直熔箱-防水落地式FTTH三网合一(光纤分线箱、分纤箱、分配箱、分光箱、配线箱、楼道箱、网络箱、熔接箱、融合箱、终端入户箱)不锈钢四网合一光纤【光缆】直熔箱-

防水落地式三网合一分光分纤箱不锈钢四网合一光纤【光缆】直熔箱-防水落地式(optical fiber distribution box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准光缆分纤箱YD/T

778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。不锈钢四网合一光纤【光缆】直熔箱-防水落地式适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、

新老楼盘,FTTH光纤入户网。

FTTH光分路器箱|FTTH光缆分纤箱规格: ( 1分4、 1分8、 1比16、 1:32、 1X64分光分纤箱 )

FTTH光纤分纤箱|FTTX光缆分线箱规格: ( 6芯、 12芯、 16芯、 24芯、 32芯、 48芯、 72芯、 96芯、 144芯光纤分线箱 )

【供应:电信、移动、联通、广电网络】

#### 一、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘\*大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；

8.具有临时尾纤存储区域；

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装。8.具有临时尾纤存储区域。9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

三、三网合一光纤分线箱详细说明技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度。2.箱门开启角度：180°。3.大气压力：70Kpa-106Kpa。4.光电性能：插入损耗 0.2dB；附加损耗 0.2dB。5.回波损耗 45dB；附加损耗 5dB。6.插拔耐久性寿命>1000次。7.电气性能：绝缘电阻 1000M 500V（直流电）。8.抗电强度：能承受3000V（直流电）/1min无击穿/无飞弧现象。

四、三网合一光纤分线箱适用性指标：1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm；2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范；3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范。4.前面操作、安装都相当迅速方便。