

# 不锈钢四网合一箱落地式，壁挂式厂家实惠价格

产品名称	不锈钢四网合一箱落地式，壁挂式厂家实惠价格
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:普纬达 型号:PWD-01 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

不锈钢四网合一箱落地式，壁挂式厂家实惠价格使用区域：室外，室内，壁挂式，嵌入式，抱杆式，挂墙式，楼道，防水，电杆式，电线杆

中国联通、中国移动、中国电信、中国联通、中国广电网络，中国FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅

型号：12芯16芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯

产品材质：冷轧板金属

三网【四网】合一光纤直熔箱，三网【四网】合一光纤分纤箱，三网【四网】合一光纤分线箱

三网【四网】合一光纤分光箱，三网【四网】合一光纤光分箱，三网【四网】合一光纤配线箱

三网【四网】合一光纤楼道箱，三网【四网】合一光纤网络箱，三网【四网】合一光纤分配箱

三网【四网】合一光纤分路箱，三网【四网】合一光纤宽带箱

本产品适用于各种光纤网络，可实现光纤的集中、分配、调度功能。可壁挂落地、架装安装两种方式。产品的设备可以实现光纤的直通、盘纤和光纤的熔接、调度功能。

### 一、主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘\*大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；

8.具有临时尾纤存储区域；

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装8.具有时尾纤存储区域9.支持各

种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等三、三网合一光纤分线箱详细说明技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V（直流电）8.抗电强度:能承受3000V（直流电）/1min无击穿/无飞弧现象四、三网合一光纤分线箱适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便