

# 梅州丙烯酸硅pu球场,硅pu丙烯酸球场,篮球场硅pu地面厂子,

产品名称	梅州丙烯酸硅pu球场,硅pu丙烯酸球场,篮球场硅pu地面厂子,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

针对硅PU球场出现起泡的问题，解决的方法如下：1、把所有起泡的面层割掉;2、再用面漆进行修补;3如果问题严重的话就把面层抹掉，重新做面层。

有时候我们在进行硅pu篮球场地材料施工时发现球场不干或慢干的现象，大部分原因是因为单组份硅PU的固化原理是湿气固化(或者叫水汽固化)，所以在现场成胶的媒介就是水汽，在施工过程中遇到硅pu篮球场地材料不干或者慢干现象，原因就只有水量不够、稀释剂不匹配两大原因。

### 一、水量不够造成不干或慢干

在空气湿度合适，基础干燥度合适的情况下施工，每个公司的产品配方设计需要加水量是不完相同。为了让施工队在现场容易调节，少凭感觉做事出现事故，在工厂生产时改进生产工艺，对硅pu篮球场地材料进行抽真空脱水，进行次反应提纯等工艺，做到每批硅pu篮球场地材料出厂前达到0含水量和环保的目的。只要施工现场基础干燥(含水率低于5%)、空气湿度小于60%(不潮不粘)就能按照弹性材料重量千分之一以内的水量加入，充分搅匀施工，即30kg/桶加入30g水，即可反应完，不会存在不干、慢干现象。丙烯酸硅pu球场

当然还需要师傅根据现场基础和空气湿度不达施工条件的情况，适当调小水的用量，用水量不够场地会不干或慢干，用水量过大，场地会起泡。同一块场地出现有地方干，有地方不干，是用水不均匀，或搅拌不匀造成，搅拌不匀还会有地方起泡和发泡现象。场地正常设计的干燥时间为12小时，如果超过正常干燥时间场地未干，场地就会出现有湿泥、粘脚、粘灰、冲水掉色等现象。硅pu丙烯酸球场

### 二、稀释剂不匹配造成的不干或慢干现象

硅pu篮球场地材料施工时，由于要控制流平性需加入稀释剂，含醇类的焦油级稀释剂(、)，会直接破坏硅pu篮球场地材料的分子结构，导致反应不充分出现不干或慢干现象，其物理性能也会达不到设计要求，影响使用寿命。梅州丙烯酸硅pu球场,硅pu丙烯酸球场,篮球场硅pu地面厂子,

硅PU球场材料是比较适合在水泥砣基础上进行铺装的新型运动面层。特质韧中带硬的底层，即能保证运动员起步迅速，移动轻松，更令运动员有脚踏实地的安感觉。性能的弹性层，保护运动员的关节，减少运动伤害，按照运动力学及体育竞技要求而设计的双层结构，是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种运动地坪产品，开辟了室外运动地坪新材料的先河。丙烯酸硅pu球场

及经济，优越的耐候性和极的抗污染性不会因紫外线、臭氧、雨水及低温气候等环境改变而褪色、粉化、等现象，长期保持其鲜艳的色彩。综合使用成本低，不需特别维护保养，清洁容易，是性价比理想的产品。本产品适应性，沥青地面可直接铺设，新旧水泥混凝土地面经表面处理后即可铺设本产品，大大减少了基础底面处理成本。

网球场是一个长方形的场地，长36.58米，宽18.29米。球场四周用4米围网围住，方便捡球。球场灯光宜采用8盏1000瓦灯具在球场两侧平均分布，光照度达到350LUX，配备一对网球中网住，网搞0.914米。推水器和防风网都应是室外网球场备的球场设施。丙烯酸硅pu球场

优点：(1)极具竞争力的性价比。(2)色彩选择度大，耐磨性。(3)无毒，环保，耐紫外线照射。(4)维护保养便利，使用寿命长。丙烯酸硅pu球场

综上所述，丙烯酸(硬地丙烯酸，弹性丙烯酸)涂料是目前网球场面层的材料。运动场地周边防护网为更好地提运动休闲档次，围网的样式变化多样，色彩图案新型，更适宜。弹性丙烯酸面层硅pu丙烯酸球场

1.由的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成，具有优良的韧性，并可以掩盖因基因产生的细小裂缝。

2.具有的减震性能，减轻打球者脚步和腿部受到的震荡

3.具有极的抗紫外线性能，室内、室外场地均可使用。

4.适于各种气候条件，使用寿命长

5.维护保养便利

6.可提供多种弹性等级供选择

7.颜色多样，色泽纯正，持久不退