

自干漆 嘉兴莱工业漆怎么批发 双组分 自干漆

产品名称	自干漆 嘉兴莱工业漆怎么批发 双组分 自干漆
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

产品详情

钢结构专用水性防腐漆有什么特点？

- 1.功效多重，防腐，防火，水性自干漆，耐高温，耐酸、碱、盐，抗大气候，抗紫外线，长久保持色泽；
- 2.漆膜丰满，光泽分高光、平光、哑光；
- 3.耐磨、耐刮伤、具有柔韧性、耐老化；
- 4.可调各种颜色，遮盖力好，漆膜细腻清爽；
- 5.无毒无味无污染，符合国家环保法；
- 6.不燃不爆，符合国家安全生产法；
- 7.工艺简便，大大改善工人施工环境，可用水做稀释剂，工具可用水清洗；
- 8.经济效益高
 - (1) 干燥快速 （省工）
 - (2) 施工工艺简单 （省力）
 - (3) 工具保养便利 （省事）
 - (4) 可降低成本40%以上 （省钱）
 - (5) 防腐时间长，为溶剂型漆2倍 （省钱）

(6) 涂刷面积大，每公斤可喷10-12平方米（省钱）

高温烤漆房废气处理方法

- 1、吸附法:(1)直接吸附法:有机气体直接通过活性炭颗粒或活性炭过滤棉，可达到95%的净化率，设备简单、投资小、操作方便，自干漆厂家，但需经常更换活性炭，用于浓度低、污染物不需回收的场合。(2)吸附回收法:有机气体经活性炭吸附，活性炭饱和后用热空气进行脱附再生。
- 2、水喷淋法:水喷淋工艺在大气污染处理上有着广泛的应用，在涂装加工中也得到使用，例如水帘柜就是一例，其原理是通过将水喷洒废气，将废气中的水溶性或大颗粒成分沉降下来，达到污染物与洁净气体分离的目的。其优点是水资源易得，同时经过过滤、沉淀后可回用，大限度降低水资源的浪费，水喷淋在处理大颗粒成分上有着相当高的效率，常作为废气处理的预处理。
- 3、凝回收法:将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝，冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大，自干漆，因此无特殊需要，一般不采用此法。
- 4、催化燃烧法:将废气加热到200~300 经过催化床燃烧，达到净化目的。该法能耗低、净化率高、无二次污染、工艺简单操作方便。适用于高温高浓度的有机废气治理，不适用于低浓度、大风量的有机废气治理。
- 5、直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到某些温度(700-800)，驻留某些时间，使可燃的有害气体燃烧。该法工艺简单、设备投资少，但能耗大、运行成本高。
- 6、吸收法:可分为化学吸收和物理吸收，但"三苯"废气化学活性低，一般不采用化学吸收。物理吸收是选用具有较小的挥发性的液体吸收剂，它与被吸收组分有较高的亲和力，吸收饱和后经加热解析冷却后重新使用。该法用于大气量、温度低、浓度低的废气。装置复杂、投资大，吸收液的选用比较困难，存在二次污染。

金属氟碳油漆用途

油漆产生的涂膜致密，耐冻融性能好，防腐保护效果好，双组分自干漆，被广泛使用在石油、化工厂管道及设备储罐等钢结构表面防腐施工；

金属氟碳油漆使用说明

- 1、在施工上漆前，将基面处理干净干燥，使用软布将表面上的杂质清除干净，有锈蚀以及氧化皮的部位使用喷砂或者是抛丸的方式处理达到Sa2.5级别，油污需要使用专用试剂清除干净，保持基材干净无水，无酸碱性，干净干燥后即可上漆使用；
- 2、对于双组份的金属氟碳油漆来讲，在使用前，将两个组分按照使用量取出，先将成分一加入到搅拌容器中，搅拌均匀无沉淀，再将成分二加入到其中，继续搅拌颜色一致，在常温下熟化10-20min后即可上漆使用，活化期内使用完，避免在环境中暴露时间过长而胶化浪费；

自干漆-嘉兴莱工业漆怎么批发-双组分

自干漆由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司有实力，信誉好，在江西南昌的木工油漆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进嘉兴莱油漆和您携手步入辉煌，共创美好未来！

