

南京江宁方形逆流式冷却塔维修保养布水器更换

产品名称	南京江宁方形逆流式冷却塔维修保养布水器更换
公司名称	南京沐天机电工程有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区淳化街道田园社区松岗庙12-1号（注册地址）
联系电话	15851864998

产品详情

方形逆流式冷却塔

FN系列方形逆流式冷却塔是机械工业部第四设计研究院设计的节能型冷却塔。该产品还获得了专利，特别

是冷

却塔风机

配有变扭矩离极双

速电机，方形逆流式冷却塔有三大系

列、九种型号、九十多个产品。[方形逆流式冷却塔](#)产品性能与选择；1、设计参数：

工业塔为：空气湿球温度 $t_{wb}=28$ ，冷却塔温降：10~25 。民用塔为：空气湿球温度 $t_{wb}=28$ ，冷却塔温降：5~8 。2、选塔时需知冷却水量Q，进塔水温 t_1 ，出塔水温 t_2 ，空气湿球温度 t_{wb} 3、冷却塔的材料能耐-50 低温，但对于冷月平均气温低于-10 的地区订货时应说明，以便采取防结冰措施。4、循环水的浊度不大于50毫克/升，短期不大于100毫克/升。不宜含有油污和机械性杂质。必要时需采取灭藻及水质稳定措施。5、冷却塔的进出水管方向可按90°、180°、270°旋转。6、布水系统是按名义水流量设计的，如实际水量与名义水量相差在±15%以上，订货时应说明，以便修改部分数据。7、冷却塔进水温度不超过60 ，如超过60 订货时应说明。

8、风机叶片安装角度可调，但要保持角度一致。且电机的电流不超过电机的额定电流。

9、风机可短时低速倒转以消冰。10、当用冷却塔的水盘做水池时须另装“自动给水管”、“急速给水管”、“排污管”、“溢水管”、订货时须特别提出，费用另计。

11、电机、风机均配套供应，需本厂派员工到现场安装或技术指导。