

# 检验科病毒灭活器 FYL-YS-151L

产品名称	检验科病毒灭活器 FYL-YS-151L
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L-281L-431L 温度:0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

北京福意联公司产品受到用户广泛好评，受益于公司拥有的动态恒温控制、低温及大冷量制冷控制等技术，设计队伍和严格的技术把关等优良手段，使每一个产品达到产品的技术水准。

加热引起变性是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，56 几分钟就使之感染性明显降低，因此在分离病毒时，从患者取来的标本需低温保存，迅速送往实验室，短期保存-20 冰箱，长期保存优良好置于-80 以下的低温条件。

检验科病毒灭活器 FYL-YS-151L产品参数0-100 恒温系列参数：FYL-YS-151L

外形尺寸595 × 570 × 879 内部尺寸506 × 426 × 636 容量150LFYL-YS-281L

外形尺寸595 × 570 × 1460 内部尺寸508 × 427 × 1215 容量280LFYL-YS-431L

外形尺寸677 × 597 × 1710 内部尺寸504 × 504 × 1508 容量430L

检验科病毒灭活器 FYL-

YS-151L产品简要介绍：

以上介绍是检验科病毒灭活器 FYL-YS-151L 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 2、箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。

- 5、\*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10、配置安全双锁，可实现双人双管。