安全保护光栅 安全光栅保护器 红外保护安全光栅工厂

产品名称	安全保护光栅 安全光栅保护器 红外保护安全光栅工厂
公司名称	深圳品拓科技有限公司
价格	888.00/套
规格参数	品牌:品拓 型号:PTS20-16 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑大地工业区 4号A栋3楼
联系电话	0755-21383192 18998990347

产品详情

安全保护光栅的介绍:

安全光栅光幕也叫红外线传感器,是一种光电安全的保护装置(也称机械冲床保护器、安全保护器等) 。

在人与机器协同工作中,在一些具有潜在危险的机械设备上,如切割机、油压机、液压机、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域(有毒、高压、高温等),容易造成作业人员的人身伤害的环境下,安全保护光栅是起到保证工人操作安全的情况下设备还能正常工作的一种安全保护装置。

安全保护光栅参数

对射长度

3米、5米、10米、15米

横截面尺寸

36X40mm

保护高度

光轴间距X (光束数-1)
输出信号
NPN/PNP
光轴间距
10mm
20mm
40mm
80mm
光轴数量
4-400
检测精度
30mm
50mm
100mm
绝缘电阻
> 100 M
工作电源
DC12V-24V
功率
小于10W
工作电流
<200mA
响应时间
20ms
负载电流
<120mA

抗光干扰 10000Lux(入射角>=5°) 响应时间 <10ms 红外波长 940nm 适用温度 -10 ° C ~ 55 ° C 环境湿度 20 ° C, RH<=85% 防护等级 IP65 同步方式 线周步(逐点扫描) 【品拓安全保护光栅光幕】的优势 *产品品质过硬,通过CE认证和欧盟四级安全认证;通过ISO9001标准 *专业的工程师团队,跟据您的实际情况,提供专业的解决方案 *跟业的销售人员跟进您的售前售中售后,保障沟通顺畅; *非定制款,付款后一周内可以交付。(出货效率快) *购买产品后公司安排工程师跟进安装和技术指导,解决问题更高效;2年内免费保修 *可免费提供样品测试使用 *超高性价比,无中间商赚差价,厂家直销更有保障。

安全保护光栅选型:

红外线安全光栅、光电保护器型号选型表(常规型号)

光轴间距10mm
光轴间距20mm
光轴间距40mm
光轴间距80mm
型号
保护高度
型号
PTS10-08
70mm
PTS20-04
60mm
PTS40-04
120mm
PTS80-04
240mm
PTS10-16
150mm
PTS20-06
100mm
PTS40-06
200mm
PTS80-06
400mm
PTS20-24
230mm

PTS20-08 140mm PTS40-08 280mm PTS80-08 560mm PTS20-32 320mm PTS20-10 180mm PTS40-10 360mm PTS80-10 720mm PTS20-40 390mm PTS20-12 220mm PTS40-12 440mm PTS80-12 880mm PTS20-48 470mm PTS20-14

260mm

PTS40-14 520mm PTS80-14 1040mm PTS20-56 550mm PTS20-16 300mm PTS40-16 600mm PTS80-16 1200mm PTS20-64 630mm PTS20-18 340mm PTS40-18 680mm PTS80-18 1360mm PTS20-72 PTS20-20 380mm PTS40-20 760mm PTS80-20

1520mm
PTS20-256
2550mm
PTS20-160
3180mm
PTS40-72
2840mm
PTS80-36
2800mm
特殊需求,我们需要为您订制!
红外线安全保护光栅光栅特点;保护长度:0-15000mm
保护高度:50mm到3120mm,其它高度可订做;光轴间距:10mm、20mm、40mm、80mm,其它间距可订做;;
以上型号、参数、尺寸仅供参考,更多产品型号及技术参数,请来电咨询;