

使用双组份聚氨酯密封膏使用说明注意事项

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 使用双组份聚氨酯密封膏使用说明注意事项 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 10.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

使用双组份聚氨酯密封膏使用说明注意事项

双组份聚氨酯密封胶具有优良的耐磨性、低温柔软性、性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化而且价格便宜。

双组份聚氨酯密封膏使用说明注意事项：

一、建筑物必须保持干净、干燥、无油污。

二、在施工前应先将底涂液涂土表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。

三、我公司的聚氨酯密封胶分为A、B两组份，每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A、B两组份充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做小试。

四、把搅拌好的聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。

五、密封胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。

六、配置好的密封胶应在2小时内用完，否则密封膏慢慢固化引起施工困难，造成浪费。

我公司生产的双组份聚氨酯密封胶质量好、价格便宜。我厂生产的产品，每批都经过严格检验，保证每批产品都合格。

