

襄樊塑胶跑道硅PU篮球场施工包安装

产品名称	襄樊塑胶跑道硅PU篮球场施工包安装
公司名称	湖北中奥特体育设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村161号（16）
联系电话	18571600236

产品详情

透气型塑胶跑道：

由塑胶黏合废旧橡胶黑颗粒为底层，面层用聚氨酯颗粒与塑胶浆掺混喷涂。透气型塑胶跑道一般主跑道 13mm，颜色为红色，辅助区厚度 9 mm，颜色为绿色。透气型塑胶跑道除具有其它形式的优点外还具有渗水、透气性，也能全天候使用，它是最经济、价格最低廉，而且不会有鼓泡现象发生，同时也减少了地基经费的投入，它适用于中小学建造的田径场地铺设。透气型塑胶跑道使用年限可达到 8 年以上。

透气型塑胶跑道特点：

- 1、达到国际标准;
- 2、其底层是采用单组分聚氨酯与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快散发出去。蒸汽压力无法聚集，所以不会产生鼓泡现象;
- 3、面层采用EPDM(三元乙丙)橡胶胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工不会掉粒，具有高度紫外线抵抗力，无褪色;
- 4、可全天候使用、弹性佳、冲击吸收性能佳、耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、抗钉力强、平坦、粘接力强、坚固耐用;

施工工艺：

- a.首先需对水泥基础进行防水处理，滚涂一层防水材，防水材每平方参考用量0.2kg。

b.固化保养24小时，待防水材固化后即可摊铺跑道底层，采用粒径 3-4mm 高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，参考比例为1:8，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为10mm ，固化保养 24 小时。

c.然后再用透气型面层材料掺等量粒径 1-2mmEPDM 颗粒搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至 60 度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养 24小时，相反方向再进行一次喷涂。

d.固化保养48小时后即可对场地划线。

e.全部完工后场地保养15天即可投入使用。