

# DN800管道封堵气囊管道封堵气囊三通压力表

产品名称	DN800管道封堵气囊管道封堵气囊三通压力表
公司名称	衡水海晨新材料科技有限公司
价格	60.00/件
规格参数	品牌:海晨 材质:天然橡胶 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区彭杜乡南王庄村
联系电话	17333856855

## 产品详情

橡胶气囊充入压缩空气后，气囊即伸展膨胀达到其截面设计要求，充气压力根据厂家标识而定，不可超压充气。它使用简便，经济耐用，可反复使用近百次，不充气时柔软收缩，任意折叠，卷曲，充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力。能代替原有的木模，竹模，钢模，可以多次重复使用，是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。

我公司主要经营封堵气囊和堵水气囊两个系列的产品，其中包括管道气囊封堵、管道封堵气囊、快速封堵气囊、橡胶封堵气囊、市政管道封堵气囊、污水管道封堵气囊、排水管道封堵气囊、橡胶管道封堵气囊、管道封堵气囊、橡胶堵水气囊、污水管道堵水气囊、管道堵水气囊、闭水堵堵水气囊、排水管道堵水气囊等等产品。这些产品广泛应用于建筑、管道工程、市政工程、矿山、港口、化工、供水、机械等众多领域。我们的技术力量雄厚，拥有专业的技术团队和销售团队。公司从成立到发展的这些年间，我们为客户提供质量上乘的产品、良好的技术支持、健全的售后服务。我公司始终秉承“诚信做事”不断加大对产品质量和新产品开发的投入，为向客户提供更加完美的产品和服务而不懈努力。

相比于普通的板式橡胶支座，四氟板支座运用的也是很广泛，在安装的时候就需要注意着

几个事项：1，四氟滑板橡胶支座起活动支座作用，应同普通板式橡胶支座（作固定支座）配套作用。2，安装四氟滑板橡胶支座时必须精心细致。支座应按设计支承中心准确就位。梁底钢板与支承垫石（或下钢板）顶面保持平行和平整，同支座上下面全部密贴，同一片梁的各个支座位于同一平面上，避免支座的偏心受压，不均匀支承与个别脱空的现象。

1、堵水气囊存放一段时间后，再次使用时要进行堵水气囊充气检查，可以使用在水盆内进行检查，气压不超过安全线的三分之一为宜，检查气囊周围及接口处是否漏气情况出现。2、各种规格的堵水气囊必须在相对应尺寸的管道内使用，不能以小代大。3、堵水气囊在排水管道内使用时，切勿放置在三通处，以免气囊向一侧膨胀气压打不上去，如果继续充气，气囊会被打破。4、堵水气囊在管内\*\*好躲开管子接口处，如果发现封堵不严，可放气重新调整一下位置。铸铁管内壁粗糙造成封堵不严，有少量漏水现象是正常现象，检测的目的不是看管内水位下降情况，而是检测管道外观有无沙眼或接口不严，切不可压力过大打破气囊。

互惠互利的关系，不要过于急功近利，过于看重眼前利益，拿下项目，大家都好，拿不下，对不起，拜拜，这样的人很难有什么大的作为。DN800管道封堵气囊A榆林管道封堵气囊三通压力表气压胶管（如需要加长充气管，请提前告知商家），需用户自备充气泵。横

管管道封堵特点 1，圆柱型，接触管道面积多，易于塞入管道，堵水效果较好。2，操作简单，重量轻，本体尺寸小，经济实用。3，本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。4，膨胀性。三通常规型号：直径00-1000-0-0mm（以上型号 备有异型需定制）管道堵水气囊配有压力表。

管道封堵气囊，有的客户也叫它管道堵水气囊、管道闭水堵、管道气囊封堵器、市政管道气囊、管道闭水试验气囊、芯膜等，长信，质量信得过，价格美丽，常用规格有：DN200、DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1200、DN1400等，配齐三通压力表，使用方便，经济耐用。