

简单介绍双组份嵌缝胶密封膏的分类

产品名称	简单介绍双组份嵌缝胶密封膏的分类
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

简单介绍双组份嵌缝胶密封膏的分类

一种是非下垂型双组份嵌缝胶密封膏，外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面去了，所以,非下垂型双组份聚硫建筑密封膏特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工，非下垂型双组份聚硫建筑密封膏耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、嵌缝胶分两种（非下垂型，自流平型）。也可以根据用户要求调颜色，水泥色（灰色）双组份聚硫密封胶封胶，PG-321聚硫密封胶，聚硫建筑密封胶，聚硫建筑密封膏，双组份聚硫密封胶，PG-321双组份聚硫密封胶，双组份聚硫密封膏，无毒型双组份聚硫密封胶，无毒双组份聚硫密封膏，流淌型双组份聚硫密封胶，流淌型双组份聚硫密封膏，聚硫建筑密封胶，遇水膨胀密封胶，双组份聚氨酯密封胶，流淌型聚氨酯密封胶，单组份聚氨酯密封胶，遇水膨胀止水胶。

密封胶，聚硫密封胶，聚硫建筑密封胶，聚硫建筑密封膏，双组份聚硫密封胶，双组份聚硫建筑密封胶分两种（非下垂型，自流平型）。

耐高低温（-50 -120 ）污染性较小；属低模量，高伸长率,适用于土木工程，大型水利工程，自来水厂，大型污水处理厂，给排水、水利工程和建筑外挂板等混凝土工程，有良好粘结效果。使变形缝具有热胀冷缩，变形移位同步协调的作用。

二种是自流平型双组份嵌缝胶密封膏，外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌，比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫建筑密封膏耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 -120 ）无毒、无污染；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

欢迎选购我公司的双组份聚硫密封胶（膏）等产品！