

PC LC1500 日本出光LC1500,导光级

产品名称	PC LC1500 日本出光LC1500,导光级
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC聚碳酸酯 型号:LC1500 产地:日本出光
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

PC LC1500 日本出光LC1500,导光级 PC LC1500 日本出光LC1500,导光级

PC日本出光LC1500 导光级 聚碳酸酯PC LC1500

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试值
物理性能	密度		ISO 1183	1.20
	熔体流动速率		ISO 1133	65
	吸水率	24h,50rh		0.23
机械性能	螺旋流动长度			22
	屈服拉伸应力		ISO 527	65
	断裂拉伸应变		ISO 527	80
	拉伸弹性模量		ISO 527	200
	弯曲强度		ISO 178	90
	弯曲模量		ISO 178	230
	缺口冲击强度		ISO 176	15
热性能	洛氏硬度		ISO 2039	75
	维卡软化点		ISO 306	145
	热变形温度	1.82MPa	ISO 75A	124
	热导率			0.23
	阻燃性		UL 94	V-0
电气性能	比热			1.70
	模具收缩率		ASTM D955	0.55-0.60
	电介质强度		IEC 60243-1	30
	体积电阻率		IEC 60093	> 10 ¹¹
	相对电阻率		IEC 60250	2.9

其它	介电消散因子		
	空管阻力	ASTM D495	6.6x10 ⁻⁴
	透光率	ISO 13468	110
	雾度	ASTM D1003	90
			0.9