

# 供耐磨立式液下渣浆泵,液下泥沙泵，输送化工浓浆，土建泥浆污水

产品名称	供耐磨立式液下渣浆泵,液下泥沙泵，输送化工浓浆，土建泥浆污水
公司名称	衡阳市汉诺威制造有限公司
价格	3280.00/台
规格参数	品牌:汉诺威 型号:55-40-15DZY 材质:铸钢
公司地址	衡阳市蒸湘区衡祁路103号
联系电话	86 0734 8851904

## 产品详情

品牌	汉诺威	型号	55-40-15DZY
材质	铸钢	性能	耐磨
原理	离心泵	泵轴位置	立式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮数目	1
流量	55 ( m3/h )	扬程	40 ( m )
许过最大粒径	40 ( mm )	吸入口径	125 ( mm )
排出口径	65 ( mm )		

本系列立式渣浆泵，流量20-200立方米/小时扬程5-24米，配套功率1.5-22千瓦。本泵适合矿井输送含沙石泥浆料，输送尾沙矿，化工冶炼厂输送渣浆料，基建工程输送泥砂浆，抽吸排水，设计科学制造精良泵壳采用耐磨损合金铸钢铸钢内设防磨衬板泵轴使用45号优钢调质热处理大幅度提高延长使用寿命3-4倍无需频繁维修！

pnsx系列液下立式吸沙泥浆泵技术参数

型号	流量 (m3/n)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	出口 管径 (mm)	泵长 (mm)
25-35-7.5dpg	25	35	7.5	1450	50	1500
50-25-7.5dpg	50	25	7.5	1450	75	1500
80-15-7.5dpg	80	15	7.5	1450	100	1500
120-12-7.5dpg	120	12	7.5	1450	120	1500

50-35-11dzy	50	35	11	1460	65	1320	
60-30-11dzy	60	30	11	1460	75	1320	
100-25-11dzy	100	25	11	1460	100	1320	
140-16-11dzy	140	16	11	1460	120	1320	
55-40-15dzy	55	40	15	1460	65	1320	
80-30-15dzy	80	30	15	1460	75	1320	
125-20-15dzy	125	20	15	1460	100	1320	
135-16-15dzy	172	16	15	1460	120	1320	