

广西钦州港防弹库防爆门

枪弹库门，化工厂不锈钢B型防爆门厂家供应资质齐、窗、

产品名称	广西钦州港防弹库防爆门 枪弹库门，化工厂不锈钢B型防爆门厂家供应资质齐、窗、
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/樘
规格参数	品牌:亚图 型号:FBM-YT 产地:广西
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

广西钦州港防弹库防爆门

枪弹库门，化工厂不锈钢B型防爆门厂家供应资质齐、窗广西钦州港防弹库防爆门
枪弹库门，化工厂不锈钢B型防爆门厂家供应资质齐、窗

枪弹库门具备防盗、防火、防火焰切割、防钻、防喷锯、防弹、防撞击、防TNT爆炸等多重防护功能。枪弹库防护门基本结构包括：门框、门扇、重型铰链、门栓开合机构、锁具等装置组成；满足中华人民共和国标准GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》和GA/T-1996《金库门通用技术条件》中华人民共和国金融行业标准《组合锁JR/T0002-2000》标准要求。

我司生产的枪弹库门，按照10厘加厚碳钢金库门做法，标准尺寸：1200*2200，锁具配置是：一把美国进口机械密码锁+一把长杆防暴钥匙锁，再配上12个防撬实心锁舌，在库门关闭后，锁门与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被破坏，即使门被破坏，门身也不会脱离门框。集防盗、防弹、外表美观于一体的枪弹库门，产品达到双人以上管理功能。安装完毕，验收时各局领导对我司的枪弹库门产品非常满意。

枪弹库门、密闭防潮门技术参数：

门框采用Q235A8mm-10mm钢板（或型材）制成，门板采用3mm+保温隔热层+3mm钢制成（复合型），表面做环氧富锌油漆（底+中+面漆）处理，防腐性能远远高于一般防锈漆。门板带整体压紧机构，门框与门扇间镶嵌优秀密封胶条在该门正常关闭状态下，气密性、水密性、抗风压均可达到8级（标准

高8级，有检测证书)。

锁具采用进口机械密码锁加防盗叶片锁，该两款锁具均为金库门级别，防盗性能优良，密封胶条采用EPDM密封胶条，抗老化、耐腐蚀性能强。

该产品可按使用要求，设计带门中小门，活动下门槛，更加方便日常的使用。

该产品采用一体联动压紧机构，开关门快速简便。门扇在原来传统单层钢板结构的基础上升级改为复合层门板，即增加该产品的外观美观大气，又使该门功能上具备了良好的保温隔热性能，该门一经推出就受广大客户好评，真正的为库房把关守护。

一、型号选择：

- 1、A型枪库门为复合料材，厚度为50mm,门扇厚度155mm,用于安全级别极高枪弹库和仓库。
- 2、B型枪库门材料厚度8-14mm,门扇厚度110mm,用于安全级别较高枪弹库和仓库。
- 3、C型枪库门材料厚度1.5-6mm,门扇厚度80mm,用于安全级别中级枪弹库和仓库。
- 4、除了以上钢质，也可选用201或者304不锈钢材料制作

二、基本配置：

- 1、铰链：重型铰链
- 2、锁舌：A型直径38mm钢质锁舌，B型直径35mm钢质锁舌，C型直径25mm钢质锁舌
- 3、锁具：常规A、B型是一把机械密码锁+一把叶片锁，C型是2把叶片锁，锁具可根据需要配置。

弹药库、枪弹库门 - 简介

是一种高安全性，具有一定防弹能力的门。按照Q/BJABYT 012—2010《防弹门通用技术条件》规定，能够在一定条件下阻挡相应型号枪弹的穿透的门才能够以相应的安全等级命名。防弹门的外观材质多样，可同时具有防弹、防盗、美观装饰等多种功能。合格的防弹门必须经过实弹检测，拥有实弹检测报告。

防弹门能吸收和耗散弹头、破片的动能，阻止弹头、破片穿透，有效保护门内人员、物资安全，并符合一定的防弹安全级别的门。

锁具配置：二把钥匙锁（达到双人双锁管理），或者选配指纹密码锁，机械密码锁等锁。。

颜色：深灰，中灰色、浅灰色、白色或者不锈钢本色

规格尺寸：可按现场要求制作。